SZG-lasin valmistaja-Rakennuslasi-10mm + 10mm + 10mm Kirkas karkaistu laminoidut lasit

33.04mm karkaistu laminoidut lasit tuotetaan samalla tavalla kuin **10mm + 10mm karkaistu laminoitu lasi**. Se on aina tehty 3 kpl 10mm karkaistua lasia, sijoitettu 1,52mm PVB / SGP kerrosten välille, kuumennuksen ja korkean paineen jälkeen, kolme lasipaneelipistettä liimataan tiiviisti yhteen kerrosten välissä. Itse asiassa lasin koostumus voidaan räätälöidä esimerkiksi lasipaneelin ja välikerrosten paksuuden tai tyypin mukaan. Verrattuna 10 mm + 10 mm karkaistuun laminaattiin, tietenkin se on korkeampi ja kestää raskaampia vaikutuksia.

Ilmoitus:

Kaikki prosessit, kuten porausreiät, kiillotusreunat, pyöristyskaarit, leikkaukset, leikkausreikit jne. On viimeisteltävä ennen karkaisua ja sitten laminoita.

Muita laminoidun lasin tyyppejä:

Alhainen raudanlaminoitu lasi (erittäin kirkas);
Hämmentynyt laminoitu lasi;
Värillinen laminoitu lasi;
Liukumaton laminoitu lasi;
Silkkipäällysteinen lasi jne.

Kuvat 33.04 karkaistusta sandwich lasi:

Sun Global Glass

Tekniset tiedot:

Lasi nimi: 33.04mm karkaistu laminoitu lasi
Muu nimi: 10mm + 10mm + 10mm kirkas karkaistu laminoidut lasit, polyaminaattilaminoidut lasit, 33.04 mm karkaistu turvalasi, 10 + 10 + 10 karkaistusta sandwich-lasi, turvallinen laminoidut lasit, läpinäkyvä karkaistu laminoidut lasit jne.
Koostumus: 10mm karkaistu lasi + 1,52mm kerros + 10mm karkaistu lasi + 1,52mm välikerros + 10mm karkaistu lasi
Välikerroksen paksuus: 0,76 mm, 1,14, 1,52 mm, 2,28 mm jne.
Suurin koko: 3300M * 12000M
Lasityypit: selkeä laminoitu lasi,
Pakkaus: Vienti puisia laatikoita
Toimitus: 7-15 päivää, kiireelliset palvelut ovat saatavilla.

Karkaistun lasin rikkoutustesti karkaistu laminoitu lasi:



Karkaistun laminoidun lasin edut:

1.Safety: roskat pysyvät kiinni kalvossa ja eivät pudota, kun laminoidut lasit rikkoutuvat.
2.Sound proof: Laminaattilasi voi estää äänensiirron jonkin verran.
3. Voidaan laajentaa luodinkestäväksi lasiksi ja sitä käytetään suojaseinäksi pankissa jne.
4.High Strength: 33.04mm karkaistu laminoidut lasit kestävät raskaampia vaikutuksia, kuormittavat raskaampaa painoa ja ovat lujempaa kuin normaali laminoitu lasi.
5.Valuesimerkin ollessa hyvä, ja välikerros voi vähentää ultraviolettisäteilyn lähettämistä.

Sovellukset:

33.04 mm: n karkaistu laminoidut lasit kestävät raskaita iskuja ja niillä on erittäin suuri lujuus, sitä käytetään pääasiassa seuraavassa sovelluksessa:
1.Laminoitu lasi;
2.Staircases;

3. rautatieaseman kattoikkuna ja katos tai suuri linja-autoasema jne .;
4.Käytetään suojaseinäksi.

Laatustandardit:

SZG-lasitehtaan valmistamalla karkaistulla laminoidulla lasilla on seuraavat standardit:
1. Kiinalainen turvalasitus pakollinen sertifiointi (CCC) ja ISO 9001.
2. BS 6206 Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuuslasi-standardin mukainen todistus.
3. EN 12150 CE-sertifikaatti eurooppalaisesta turvalasistandardista.
4. SGCC: n American laminated safety glass standard-sertifikaatti.

tuotanto:

Turvallisuuspakkaus & Ladataan:

S Z G
Professional glass manufacturer