

## **SZG-lasin valmistaja-Rakennuslasi-10mm + 10mm + 10mm Kirkas karkaistu laminoidut lasit**

**33.04mm karkaistu laminoidut lasit** tuotetaan samalla tavalla kuin [10mm + 10mm karkaistu laminoitu lasi](#). Se on aina tehty 3 kpl 10mm karkaistua lasia, sijoitettu 1,52mm PVB / SGP kerrosten välille, kuumennuksen ja korkean paineen jälkeen, kolme lasipaneelipistettä liimataan tiiviisti yhteen kerrosten välissä. Itse asiassa lasin koostumus voidaan räätälöidä esimerkiksi lasipaneelin ja välikerrosten paksuuden tai tyyppin mukaan. Verrattuna 10 mm + 10 mm karkaistuun laminaattiin, tietenkin se on korkeampi ja kestää raskaampia vaikutuksia.

### **Ilmoitus:**

Kaikki prosessit, kuten porausreiät, kiillotusreunat, pyöristyskaarit, leikkaukset, leikkausreikit jne. On viimeisteltävä ennen karkaisua ja sitten laminoita.

### **Muita laminoidun lasin tyyppejä:**

Alhainen raudanlaminoitu lasi (erittäin kirkas);  
Hämmäntynyt laminoitu lasi;  
Värillinen laminoitu lasi;  
Liukumaton laminoitu lasi;  
Silkkipäällysteinen lasi jne.

### **Kuvat 33.04 karkaistusta sandwich lasi:**



*Sun Global Glass*



### **Tekniset tiedot:**

Lasi nimi: 33.04mm karkaistu laminoitu lasi

Muu nimi: 10mm + 10mm + 10mm kirkas karkaistu laminoitunut lasit, polyaminaattilaminoitunut lasit, 33.04 mm karkaistu turvalasi, 10 + 10 + 10 karkaistusta sandwich-lasi, turvallinen laminoitunut lasit, läpinäkyvä karkaistu laminoitunut lasit jne.

Koostumus: 10mm karkaistu lasi + 1,52mm kerros + 10mm karkaistu lasi + 1,52mm välikerros + 10mm karkaistu lasi

Välikerroksen paksuus: 0,76 mm, 1,14, 1,52 mm, 2,28 mm jne.

Suurin koko: 3300M \* 12000M

Lasityypit: selkeä laminoitu lasi,

Pakkaus: Vienti puisia laatikoita

Toimitus: 7-15 päivää, kiireelliset palvelut ovat saatavilla.

## Karkaistun lasin rikkoutustesti karkaistu laminoitu lasi:



### Karkaistun laminoitun lasin edut:

- 1.Safety: roskat pysyvät kiinni kalvossa ja eivät pudota, kun laminoitunut lasi rikkoutuu.
- 2.Sound proof: Laminaattilasi voi estää äänensiirron jonkin verran.
3. Voidaan laajentaa luodinkestäväksi lasiksi ja sitä käytetään suojaseinäksi pankissa jne.
- 4.High Strength: 33.04mm karkaistun laminoitun lasin kestävyys raskaampia vaikutuksia, kuormittavat raskaampaa painoa ja ovat lujempaa kuin normaali laminoitu lasi.
- 5.Valuesimerkin ollessa hyvä, ja välikerros voi vähentää ultraviolettisäteilyn lähettämistä.

### Sovellukset:

33.04 mm: n karkaistun laminoitun lasin kestävyys raskaita iskuja ja niillä on erittäin suuri lujuus, sitä käytetään pääasiassa seuraavassa sovelluksessa:

- 1.Laminoitu lasi;
- 2.Staircases;

3. rautatieaseman kattoikkuna ja katos tai suuri linja-autoasema jne .;
4. Käytetään suojaseinäksi.



### **Laatustandardit:**

SZG-lasitehtaan valmistamalla karkaistulla laminoidulla lasilla on seuraavat standardit:

1. Kiinalainen turvalasitus pakollinen sertifiointi (CCC) ja ISO 9001.
2. BS 6206 Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuuslasi-standardin mukainen todistus.
3. EN 12150 CE-sertifikaatti eurooppalaisesta turvalasistandardista.
4. SGCC: n American laminated safety glass standard-sertifikaatti.

### **tuotanto:**



 **S Z G**  
Professional glass manufacturer



**Turvallisuuspakkaus & Ladataan:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer

