

SGG 8,38 mm tumma harmaa PVB elokuva laminoitu lasi

Laminoitu lasi on eräänlainen turva lasi joka interlayer elokuva hods kaksi lasia paneelit yhdessä, kun rikkoutuminen tapahtui. Tämä interlayer elokuva voi olla polyvinylibutyral (PVB), eteeni-vinyyli asetaatti (Eva) tai SGP Sentry elokuva, välillä sen kaksi tai useampia kerroksia lasia. Interlayer pitää kerrokset lasin liimattu jopa silloin, kun rikki, ja sen korkea lujuus estää lasin hajonnut suuria teräviä paloja.

Tässä jaksossa 8,38 mm tumma harmaa laminoitu lasi on 2kpl [4mm tummanharmaa sävytetty lasi](#) on liimata 0,38 mm PVB kalvo kirkkaassa väreissä. Kiitos PVB elokuva on Multi-Color vaihto ehtoja, joka johtaa PVB elokuva laminoitu lasi voi olla värikäs, elävä vaikutus, vastaamaan eri sovellusten tarpeisiin.

Jokainen pala 4mm tummanharmaa sävytetty float Glass on Grade laatu, ei homehtua paikalla, ei naarmuja, ei kuplia; kun ne pestään puhtaana ja kuivana, ne on noudatettava PVB elokuva tyhjiössä ympäristössä. Lopulta he pysyvät laminoitu lasi uunissa alle korkeapainehoito 8 tuntia.



Erittely:

1. lasi painatus materiaali: 4mm tumma harmaa float Glass
2. interlayer elokuva: 0,38 mm kirkas PVB elokuva
3. kaluston Koko: 2104mm * 3300mm.
4. mukautettu koko & muoto: käytettävissä
5. käsittely palvelut: pora reiät, leikattu lovet, turva kulma, jne.
6. Muut PVB elokuvan värit: punainen, vihreä, harmaa, vaaleanpunainen, keltainen, läpinäkymätön valkoinen, maitomainen valkoinen, jne.
7. tuotanto aika: 7 arki päivän kuluessa maksun vastaanottamisen jälkeen.

Ominaisuuksia:

1. laminoitu hehkutettu lasi voidaan leikata viipaleiksi, kun asiakkaat saavat lasia, mutta niitä ei voida lieventää enää. Koska PVB elokuva väli kerros on sulaa jonka karkaistu uunin korkea lämpö tila jopa 700 astetta.
2. verrattuna yksi sama paksuus yhden lasin, ne voidaan paremmuus järjestykseen turva lasi, koska fragmentti voidaan noudattaa yhdessä PVB elokuva, vähentää vahingoittaa ihmisen.
3. ne voidaan myös lisätä äänen eristys luokituksen ikkunan, jossa se parantaa merkittävästi äänen vaimennus verrata ei-laminoitu lasi paneelit on sama paksuus.

Sovelluksia:

1. voidaan käyttää lasi oven, ikkuna, lattia, portaikko
2. voidaan käyttää pöytä levy, kattaen.
3. voidaan käyttää lasi Kaiteet, Kaiteet, katto, katto, julkisivu, väli seinä.

Laatu:

1. meet with Standard Euroopassa, Pohjois-Amerikan ja Kiinan: iso, CCC, CE, EN12543.
2. Valitse 40% korkealaatuisesta kirkas float lasi levyt että täydellinen tasainen ja puhdas laminointi
3. Käytä parasta laatua PVB tuotettu kotimainen toimittaja

Tuotanto linja:



Pakkaus & lastaus:



