

## Energian säästö & äänieristetty 44mm Low E kolminkertaiset lasitetut ruudut

Verrata [Kaksinkertaiset lasi lasit](#) (DGU, igu), yleisimmät Triple eristys lasi yksiköt on rakennettu kolme Plies lasia erotettu kaksi ilmatiiviisti sinetöity ja kuivattu tilat. Tämä rakenne lisää lasi yksikön eristys arvoa, mikä vähentää u-arvoa. Triple eristys lasi yksikkö on erityisen hyödyllinen sovelluksissa, joissa matala u-arvo on tarpeen.

Tässä osiossa 44mm eristetty lasi (10mm kaksinkertainen Low E pinnoite karkaistu lasi + 12a + [10mm Ultra kirkas karkaistu lasi](#) + 12a + 10mm Ultra kirkas karkaistu lasi), kolmas kerros lasia Triple eristetty yksikkö tarjoaa mahdollisuuden lisätä toinen Low-E pinnoite karkaistu lasi sisällä lasi yksikkö. Kaksinkertainen Low E pinnoite karkaistu Low E lasi on erittäin läpinäkyvä pinnoite lisätään #4 pintaan edelleen parantaa auringon suoritus kykyä vaikuttamatta haitallisesti ulkonäkö. Kun verrataan tekijöitä, kuten shgc, tai U-arvot, on arvioitu parannus 20-30% tässä kolminkertainen lasitettu eristys yksiköiden energia luokitukset



### **Erittely:**

1. lasi

Tuote: 44mm eristetty lasi (10mm kaksinkertainen Low E pinnoite karkaistu lasi + 12a + 10mm Ultra kirkas karkaistu lasi + 12a + 10mm Ultra kirkas karkaistu lasi)

2. ilma tila: 12mm (tyhjiö, ilma tai argon)

3. lasi painatus: **10mm karkaistu Low E lasi**, 10mm erittäin kirkas karkaistu lasi

4. räätälöidyt koko & muodot ovat käytettävissä

5. jalostus kapasiteetti: porattu reikiä, leikkaa lovet, kaareva, taivutettu, silkki paino painettu, jne.

6. laatu standardi: kaikki SZG eristetty lasi ovat sopu soinnussa EN1279 laatu standardi

## Ominaisuuksia:

1. Triple lasitus eristetty lasi on kaksi väli levyt, jotka erottavat lasin lasit ruudussa. Premium Super Spacer on valmistettu korkealaatuinen silikoni kestää UV-valon hapettumista ja tarjoaa suuren Argon kaasun säilyttäminen korkeamman energia tehokkuuden.

Shenzhen Sun Global Glass Co, Limited voi tarjota kaksi vaihto ehtoa spacer teidän viite:

- 1). Alumiininen reuna-väli holkki
- 2). lämmin reuna-väli holkki

2. samoja kaasu täyttöjä käytetään kaksinkertainen lasi lasia käytetään samalla tavalla kolmen paneelin eristetty lasi. Ainoa ero on, että kolminkertainen lasitus eristetty lasi on kaasu ruiskutetaan sekä ilman täyttö välit ruutujen välillä lasin, merkittävästi lisätä energia tehokkuutta kolminkertainen lasitettu lasi kuitu ikkuna.

Shenzhen Sun Global Glass Co, Limited voi tarjota eri tyyppi ilma täyttää avaruuteen eri paksuus

- 1). tyhjiö tila (6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 20mm, jne)
- 2). ilma tila (6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 20mm, jne)
- 3). Argon Space (6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 20mm, jne)

3. kaksi kolmesta kerrosta pehmeä/kova takki matala-emissio (Low-E) elokuva voidaan lisätä ei-altistuneet pinnat lasin (yksi per jaosto). Luona hankkiva kolme kerros-lta lasinen, sinun Akkuna aari etevä jotta alentaa avo-kohista lähetys alusta loppuun Akkuna.

Jotta saavutettaisiin eri suoritus kyky, voit käyttää erilaisia lasi substraattien eri lasin yhdistelmä:

- 1) Monoliittinen karkaistua lasia (sävytetty karkaistu lasi, karkaistu kirkas lasi, karkaistu matala rauta lasia, karkaistu heijastava lasi, karkaistu low E lasi, karkaistu silkki lasi, karkaistu Huurre lasi, jne.)
- 2) laminoitu lasi (karkaistu laminoitu lasi tai laminoitu hehkutettu lasi)
- 3) lämpö käsittely lasi, ei vain karkaistua lasia (täysin karkaistua lasia), mutta myös lämpöä kasteltu testaus lasi ja lämmön vahvistettu lasi

## Sovellus:

Eristetyt lasi ovet  
Eristetyt lasi-ikkunat  
Eristetty lasi frontdoors  
Eristetyt lasi katot  
Eristetyt lasi verho seinät



### **Edut noin SZG:**

1. meillä on yli 20 vuoden tuotanto kokemuksia kolminkertainen lasitus eristetty lasi tuotantoa. On kehittynyt tuotanto laitteet, hienostunut työn tekijät, ammattitaitoinen teknikko joukkue ja ammatillinen myynti joukkueet palvelun sinua, varmista, että voimme tarjota sinulle huippu luokan laatu lasin ja miellyttävä palveluja, jotka ovat yli odotuksesi.
2. ennen massa tuotantoa, me kaksinkertainen tarkistaa CAD piirustukset kunkin lasi paneeli asiakkaiden kanssa.
3. Voit omistettu käsittely palveluja, kuten: porattu reikiä, leikkaa lovet, silkki paino, kiillotettu reunat,

viistot reunat, turva kulmat, jne.

4. et vain voi olla täysin karkaistu lasi, mutta voi myös olla lämpöä vahvistaa lasin ja lämmön kasteltu testattu lasi.

