

Sun Global Glass 4mm d ig ital keraaminen painettu lasi - Nyt ainoa rajoitus on u-r-mielikuvitus, värejä ja kuvaa ei ole rajoitettu

4mm D ig ital -painettu lasi kutsutaan myös 4 mm d ig ital -keraamiseksi painolasiksi, on teknologisen kehityksen u se kuvien, kuvion tai tekstin levittämiseen u-kerrokseen [4mm tasolasi](#). Kuten muutkin tulostuslasimenetelmät, d ig ital -painolasi u on eräänlainen painatus. D ig ital -keraaminen painatuslasi antaa uusia mahdollisuuksia ja parannuksia tasolasiin sisustamisessa ja käsittelyssä, s u ch kuin h ig h c u stomisaatiotasot, transl u cencen ja opasiteetin hallinta, l ig ht diff u sion ja läpäisy, kyky laskettu u-myöhäisen aurinkoenergian hyötyhyötysuhde, sähkövirran u-aktiivisuus, liukastumisenesto ja lintujen törmäyksen punaiset u-ced-esiintymistiheydet.

D ig ital -painolasin edut:

D ig ital -painolasin avulla d ig voi tulostaa todella kaiken, mitä voi kuvitella suoraan lasille, b u -juovastavasta julkisivusta sisätiloihin. D Keraamisella musteella valmistettu ig ital -painolasi on u, joka on käyttökelpoinen kaikissa sovelluksissa, mukaan lukien u ding b u t, rajoittumatta seuraaviin: monoliittilasi, ins. u-laminoitu lasi ja laminoitu lasi u-nimikkeet.

1. Fire-f u kiinnittyy pysyvästi lasin u-pintaan
2. Vaikutuspaletti ja laaja väri
3. Co u nt. Sävyjä ja ääretön taso opasiteettia
4. Täydellinen valmistettujen u-kiinnityslasipaneelien kanssa, jotka ovat peräkkäisiä u-tyyppejä
5. D ig ital-tiedostosta suoraan lasiin
6. Kilpailukykyinen hinta silkipainetulla lasilla
7. Nyt ainoa rajoitus on u-r-mielikuvitus, värejä ja kuvaa ei ole rajoitettu

erittely:

1. Tr u e -valokuva q u -kokonaisuuden uusintakuvan kuvan u-muoto: 1440 x 1440 DPI
2. S u suurokkoa kohti: 1600 mm x 3175 mm, reunasta reunaan f u tyhjennetään
3. Erinomainen U V -vakaus:> 5 vuotta o u-ovella ja> 10 vuotta sisätiloissa
4. Väri: mitä tahansa väriä on saatavana, f u ll CMYK + valkoinen, helppo tulostaa m u monivärisiä
5. Paksuus: 3 - 19 mm
6. Muuttuva data ja c u -tyylitysvaihtoehdot
7. Parempi valokuvien tulostukseen
7. Prosessi: vesisuihku c u -lämpö, poraus, reuna jne

D ig ital -painolasi VS-silkkipainolasi:

D ig ital -painatuslasi on enemmän u ited pienemmille tilauksille, kun tarvitaan värivalikoimaa ja c u stomization, b u t ei l ig ht värillisissä materiaaleissa u ellei d ig ital tulostin kykene u laulamaan valkoista mustetta, joka monet eivät ole u e kustannuksella. D ig ital -painolasi ei ole yhtä d u-rable kuin silkkipainolasi ja jokainen u nit -kustannus j u st pysyy staattisena, joten d ig ital -painatus ei ole paras valinta jokaisessa skenaariossa.

Silkkipainolasi on enemmän u ited to h ig h q u ality, ammattimaisen näköisiä tulosteita. Sitä ei kuitenkaan suositella valokuvien tulostamiseen, ja se on enemmän s u ited to b u lk tilauksiin, joissa on vähän c u stomisointia / värejä.

sovellus:

Lasi-ikkunat

Sisäseinien sisustus

Lasi f u rnit u uudelleen

Q u:

1. 4mm d ig ital painettu lasi täyttää BS 6206 U K turvalasistandardin vaatimukset.
2. 4mm d ig ital -painettu lasi täyttää EN 12150 CE E u -turvallisuuslasistandardin vaatimukset.
3. 4 mm: n ig-painettu lasi täyttää kiinalaisen Safety Glass Comp u -sertifikaatin (CCC).

Tuotteen u ct yksityiskohdat 4mm d ig ital -painettua lasia varten:

Prod u ct Kuva u res:



Shenzhen Sun Global Glass









Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass

Pakkaus ja lastaus:



Tuotteen u-tyyppinen linja:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



LED Lighting Detection



Packing & Loading