

SGG 5 mm + 1.52 mm PVB + 5 mm silkkipaino karkaistu, laminoitu lasi toimittaja ja valmistaja Kiinassa

5 mm + 1.52 mm PVB + 5 mm silkkipaino karkaistu laminoitujen tunnetaan myös Silkkipaino tulostus karkaistu laminoitu turvalasi, on eräänlainen laminoitu lasi, joka on valmistettu kaksi kerrosta **5mm selkeä float-lasi** Kun näytön ja karkaisu prosessi. Keskimmäinen kerros on enimmäkseen PVB elokuva, kun Lämmitys, korkeapaineinen erityinen prosessi, 5mm silkkipaino lasi tarttuvuus yhdessä kaksi kerrosta on turvalasia. Laminointi prosessi lasi on erittäin vahva ja korkea suojaava rikkoontumiselta.

Laminoitua lasia tyyppi:

1. EVA elokuva laminoitu lasi, EVA elokuva laminoitua lasia käytetään sisustuksessa, EVA liima ei ole kovin vahva, ei saa käyttää ulkopuolella.
2. PVB elokuva laminoidun lasin PVB elokuva laminoitua lasia käytetään yleisimmin verrattuna muiden laminoitujen, tarkoitus on erittäin hyvä toiminto, kiinnittyvyys ja hinta on erittäin kilpailukykyinen.
3. vakaas- ja Kasvusopimuksen laminoidun lasin, vakaas- ja Kasvusopimuksen laminoitu lasi käytetään kuin hurrikaani lasi, vakaas- ja Kasvusopimuksen lasi on erittäin vahva kiinnittyvyys, voidaan myös käyttää alueella on voimakas liimaus.

Ominaisuudet:

1. turvallinen lasi toiminto: 5 mm + 1.52 mm PVB + 5 mm silkkipaino karkaistu laminoidun lasin, karkaistu lasi, lasi tauko pieniksi toiminnon rakeinen ja sidos PVB elokuva, ei putoa maahan. Se on kaikkein turvalasia tällä hetkellä modernissa rakennuksessa.
2. äänieristys: PVB tai vakaas- ja Kasvusopimuksen/EVA elokuva tiheys ovat erilaisia lasi ja lopettaa äänen siirto jossain määrin.
3. UV-säteiltä vähentäminen: karkaistu laminoitu lasi vähentää UV-säteiltä levinneisyys.
4. palonkestävyys: laminoitu karkaistu lasi suojaa rakennusten palontorjuntaa.
5. energiansäästö: karkaistu laminoitu lasi tehdä valoa samalla vähentää lämmönläpäisyä. Erityisesti laminoitujen koostui heijastava lasi- tai low e glass.
6. sisustus: lasilevyt klassinen materiaali, eri välisen kerrokset ovat todellinen katseenvangitsija. Karkaistu laminoitua lasia voidaan tuottaa silkki, metalli, höyhenet, ruoho, läpinäkyvä, osittain läpinäkyvä tai läpinäkymätön elokuvien tai kuvien tulostamisesta.

Sovellukset:

1. akvaario havainto ikkunalasi
2. aluksen havainto ikkunalasi
3. vedenalainen maailma ikkunalasi
4. suihku oven lasi

5. katos lasi

6. verho seinä lasia

7. katto lasi

Tekniset tiedot:

Enimmäiskoko: 8000 mm pituus

Paksuusalueella: 4mm 65mm paksuus, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm jne.

Alueen väri: läpinäkyvä, osittain läpinäkyvä, väritön perustuu asiakkaiden vaatimus.

Lisätietoja käsittely:

5 mm + 1.52 mm PVB + 5 mm silkkipaino laminoitua karkaistua can kiillotettu reunat tarkasti käsitellään turvallisuutta nurkkaan, reikiä, leikkaa out koota erilaisia asusteita.

1. laminoitua karkaistua lasia kuuluu sisätilojen stressiä lasi. Ennen tehdä laminointi prosessi lasi täytyy leikata muovaus, poraus- ja jysintäkoneet.

2. Kun valmis tuotanto laminoitu lasi, lasi ei voida leikata enää, koska se aiheuttaa räjähtää.

3. laminoitua karkaistua lasia reunat on pitoisuus stressi, on suojattava hyvin, eivät voi käyttää terävä esineitä osuma reunan lasi, tai helppo lasi räjähtää.

Laadukasta sertifikaatit:

1. Kiinan laatustandardi ISO9001 ja CCC
2. Euroopan kahden EN12543, E12510
3. British standard BS6206
4. Pohjois-Amerikan standardin ANSI Z97.1

Kuvan tiedot 5 mm + 1.52 mm PVB + 5 mm silkkipaino karkaistu laminoidusta lasista:

Tuotokuva:



Murtuminen Silk näytön karkaistu laminoitu lasi:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Tuotantolinjan:





Paketti:



