

SGG 5 MM + 9 + 5MM SELKEÄ KARKAISTU ERISTETTY LASI - täydellinen lasinen julkisivu järjestelmä materiaalit

Eristelasi on myös lämmön lasi, kutsutaan ontto lasi, doublazing, äänen eristys lasi/kaksinkertainen lasitettu lasi, joka on tehty kahdesta tai useammasta verkkoliinasta, lasia ja liimattu alumiinirunko täynnä tehokkaasti nopeuttaa kuivaus agent.and on toissijainen, tiivistetty silikonilla.

Eristyslasi Lasijulkisivut, sektori ikkunat ja hoitokodeissa, eristetty lasi voi sisältää lasin tyyppi ja mikä tahansa yhdistelmä lasia voidaan käyttää. Ilmastointi/kaasu spacer toiminto vähentää vesihöyryä levinneisyys. Eristetty lasi on suljettu toisen reunan sinetillä ja jotka tekevät rakenteellinen kestävyys eristetty lasi. Alumiini spacer sisältää Kuivausainekapseli ja pystyy imemään kosteutta tai sisällä ilmatilan.

5MM kirkas karkaistu lasi + 9 + 5MM avoin karkaistua lasia erittely:

Yhden lasin paksuus	5mm kirkas karkaistu lasi
Välilevyn paksuus	6A, 9A, 12A, 15 A, 20 A
Kaasun Spacer	Ilmaa, Argon
Lasin paksuus asetukset	5 mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm, jne
Muut lasi-asetukset	Low-E tempered lasi, ultra kirkas lasi, sävylasit, heijastava lasi
Eristetty lasin koon	1.Max: 2700x3700mm 2.min:180x350mm 3. erikoiskokoja
Toinen eristetty lasi kokoonpano etuosto-oikeus	1. kirkas karkaistu lasi + Low e tempered lasi 2. Poista karkaistua lasia + heijastava karkaistua lasia 3. tai mukautetun perustuvat vaatimukset.

Kuinka tehokkaasti on kaksinkertaiset?

IGU (eristyslasi) voi parantaa paljon kodin viihtyvyyteen, yhdistettynä eristyksen seinät, katto ja lattia, se pitää lämpötilan vakaus ja vähentää Lämmitys ja jäähdytys kustannuksia laitteen.

Tuplalasit ikkuna, jossa selkeä float-lasi, voi puolittaa verrattuna yksittäislasitukseen ikkunan, jos koko ja shape.if kaksinkertainen lasitus low-e glass tai käyttämällä argon kaasu täyttää lasi panel väli lämpöhukkaa.

Ominaisuudet:

1. energiansäästö: suljettu ilmaa välillä lasi miedolla lämmöllä liimautuu eristetty lasi voi vähentää lämpöä siirretään sisällä ulkopuolella. Näin ollen se säästää energiaa 30 % - 50 %.

2. täydellisen avoimuuden IGU sallii max valon.

3. erinomainen Äänieristettyjä vaikutus: Single lasi lasi vain vähentää melua o 20-22dB. Eristetty lasi on hyvä suorituskky äänen proof.can melun 29-31 jopa 45dB.

Sovellukset:

Butyyli liimaa eristetty lasia käytetään ulkopuolella ja rikki liimaa eristetty lasia käytetään sisällä.

1. ulkopuolella käyttö:

- verho seinä lasia
- Lasinen julkisivu,jne

2. sisällä käyttö:

- Kaksinkertainen lasitus yksiköiden lasi ikkunaruutuun.
- Kaksoislasit lasinen väliseinä, jne.

SGG IG yksiköt laatustandardin:

1. EN12150 Euroopan karkaistua lasia-standardin mukainen
2. Täytä ASTM1048 American Standard
3. mukaisia GB 9963-1998 karkaistu lasi standardi
4. mukaisia GB 17981-1999 Kiinan Standard karkaistu ja Heat-Strengthened lasi
5. noudata Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC), IGCC, CSI.

Tuotetiedot:

SGG kuvia tuotteesta 5 MM + 9 + 5 MM AVOIN ERISTETTY KARKAISTU LASI



Tyhjennä karkaistu Kaksoislasit yksiköt tuotantolinja:



Lupauksemme on, että saa 5 9 5 selkeä karkaistu eristys lasi yksikön korkean laadun ja turvallisuuden ehto meiltä.