

5 mm: n Euro Grey Acid Etched Glass - valmistaa Kiinan rakennuslasi-tehdas

5 mm: n Euro Grey Acid Etched Glass On eräänlainen euroharmaa huurrettu lasi, joka on kemiallinen lasi-etsausprosessi. [5mm harmaa lasi](#) On syövytetty fluorivetyhapon vesiliuoksella, joka hyökkää silikaa ja karhentaa lasipintoja. Lopuksi koko lasipaneeli on läpinäkymätön, ei-läpinäkyvä, jotta huoneen sisätilojen yksityisyyttä lisätään. Se on yleensä johdonmukaista, muunnelmia ja voi luoda parametreja eri pinnoille, joilla on erilliset visuaaliset ominaisuudet, mutta silti on hyvä koristelu.

SGG Chemical Acid Etched Glass Tekniset tiedot:

- 1.Laskun paksuus: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm jne
- 2.Lasitelevy: kirkas lasi, erittäin kirkas lasi, sävytetty lasi, silkipäällystetty lasi jne. (PS: maalauspuoli ei ole syövytyspuoli normaalisti) jne.
- 3.Kellon väri: läpinäkyvä, erittäin kirkas, ranskalainen vihreä, tummanvihreä, tummanharmaa, euroharmaa, tummansininen, ford-sininen, vaaleanpunainen jne.
- 4.Satan koko: 1830mm * 2440mm, 2140mm * 3300mm jne.
- 5.Sisältöinen koko & Muoto ovat käytettävissä.
- 6.Pakkaus: upouusi merikelpoinen puukotelo vaahtomuovisuojalla
7. Toimitusaika: 7 päivän kuluessa maksun tarkistamisesta
- 8.Etching yksi puoli tai molemmat puolet ovat käytettävissä

Tällöin 5 mm: n Euro Grey Acid Etched Glass tuotetaan [5 mm: n euroharmaa floatlasi](#), Lasi voidaan räätälöidä koko tai vakiona, esimerkiksi: 2140mm * 3300mm, 2440mm * 1830mm.



5mm Euro Grey Etched Glass OminaisuuDET:

1. Seurattu pinta, jossa on sileät äänet, parantaa valonläpäisykykyä ja luo läpinäkyvää lasia, mutta myös vähentää heijastavaa häikäisyä ja pehmeää läpikuultavaa ulkonäköä.

2. Lämpöpinta

3. Non sormi tulostaa lasipinnalle, kun kosketat sitä. Voidaan valmistaa 5 mm:n Acid Etched Euro Grey karkaistua lasia, 11.52MM Acid Etched Euro Grey laminoitu lasia; Voidaan myös muodostaa eristetty lasia.

4,5 mm:n happoisoitua lasia, sinulla on yksipuolinen hapan syövytys tai molemmat molemmat sivut etsaus.

5. Silkscreen-logo paneelissa on saatavana

Happoon upotetut lasiset sovellukset:

1. Acid Etched Glass -ovet, ikkunat, suihkuovet jne.

2. Etched Opaque Glass -koristelasit, lasikaiteet, lasi-aidat jne.

3. Translucent Acid Etched Glass kattoikkuna, lasikatto, lasikatto jne.

4. Etched Lasi paneelit, lasihyllyt jne.

Kuinka tallentaa?

Varastointitilan on oltava kuiva ja riittävä ilmanvaihto. Levyjä ei saa säilyttää kosteissa tai lämpöisissä tiloissa (esim. Paikoissa, joissa on höyryä tai vesiputkia). Vältettävä myös kemiallisia höyryjä aiheuttavia alueita. Kaikki nämä olosuhteet edistävät värjäytymistä. Vastaavasti arkia ei saa säilyttää ulkona tai lämmittämättömillä alueilla.

Määrä Standardi:

1. EN12150 eurooppalaisen karkaistun lasin standardin mukaisesti
2. ASTM1048 American Standardin mukaisesti
3. GB 9963-1998 karkaistun lasin standardin mukaisesti
4. GB 17981-1999: n mukaisesti Kiinan standardi karkaistu ja lämpöä vahvistettu lasi
5. Pass kiinalainen turvalaseihin pakollinen sertifiointi (CCC), IGCC, CSI.

Pakkaus:



