

## **SZG-Glass-valmistaja-rakennuslasi-13,52 mm: n kaltevuuskarkaistu laminoitu lasi-väliseinä rungolla**

**6 + 6 kaltevuuslasi-osio** on tehty 13,52 mm: n kaltevuudesta karkaistua laminoitua lasi- ja alumiinirunkoa. Se voi suojata yksityisyyttä jossain määrin ja saavuttaa valonläpäisevyyden hyvät vaikutukset. Lisäksi gradienttilasi on taiteellinen ja sillä on hyvä koristeellinen vaikutus, se voi täyttää monien ihmisten estetiikkavaatimukset sisätilojen sisustamiseen. 13,52 mm: n kaltevuudella laminoitulla lasiseinällä on kaikki laminoitun lasin turvallisuusvaikutukset, kun se rikkoutuu, roskat pysyvät edelleen kalvon sisällä eivätkä pudota.

**Kuvia näytteestä:**

我们拥抱变化

我们成功的

我们实现顾客利益最大化



**SZG**

Professional glass manufacturer



**S Z G**

Professional glass manufacturer





### **Tekniset tiedot:**

Lasityyppi: karkaistu laminoitu kaltevuuslasi kehyksellä.

Koostumus: 66,4 kalteva karkaistu laminoitu lasi + alumiinirunko.

Muoto: Tasainen tai kaareva

Koko: Mukautettu koko

Kuviot: mittatilaustyönä mallien mukaan.

Värit: Pantone-värit.

Kehykset ja muut tarvikkeet: voidaan valmistaa mittatilaustyönä.

### **Laatustandardit 6 + 6 kaltevuudeltaan karkaistulle laminoidulle lasille:**

1. Kiinalainen turvalasistandardi (CCC).
2. BS 6206 -sertifikaatti Ison-Britannian turvalasistandardista.
3. Eurooppalainen turvalasistandardi: EN EN 14449 -sertifikaatti (CE)
4. Amerikkalaiset laminoidut turvalasistandardit: SGCC-sertifikaatti.





**S Z G**

**Professional glass manufacturer**



**13,52 mm: n kaltevuuslaminoidun laminoidun lasi-osion edut:**

1. Turvallisuus: Kun kaltevuuslaminoitu lasi-väliseinä on rikki, roskat pysyvät silti kalvon sisällä eivätkä pudota,
2. Korkeuslujuus: karkaistu 13,52 mm: n kaltevuus on noin 5 kertaa kovempi kuin karkaistamattomat laminoidut lasi.
3. Erinomaiset koristeelliset vaikutukset.

## Muut suositut lasityypit väliseinille

