

SGG 6 MM + 6 MM SELKEÄ LOW E ERISTETTY LASI-ÄÄNI LASI & LÄMMÖN ERISTYS LASI & AURINGON ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ LASI BUILDING MATERIAALI

SELKEÄ MATALA E ERISTETTY LASI /Eristetty lasi units(IGUs) myös called eristetty yksikkö, eristetty lasitus yksiköt, lämpöeristys yksiköt, kahden ruudun lasia, dual ruudun lasia, kaksinkertainen ruudun eristetty lasia, lämpöeristys lasi, thermal sinetti eristelasi, kahden eristetty lasi on valmistettu kahdesta tai useammasta lasi keskiosa toisistaan eristys alumiini spacer, joka on täynnä kuivattu ilma- tai kaasumäärän. Onton lasin osa täytetään ilmalla tai inerttikaasulla ja suljettu butyyliliimaamalla, rikki liimaa tai rakenne tiiviste. Ilmastointi/kaasu spacer toiminto vähentää vesihöyryä levinneisyys. Eristetty lasi on suljettu toisen reunan sinetillä ja jotka tekevät rakenteellinen kestävyys eristetty lasi. Alumiini spacer sisältää Kuivausainekapseli ja pystyy imemään kosteutta tai sisällä ilmatilan.

Tekniset tiedot:

Eristetty lasi voidaan kaikki tyypit [kirkas lasi](#) ,[sävy lasit](#), heijastava lasi, low-e lasia [karkaistua lasia](#) ja [laminoitua lasia](#).

Ilmastointi spacer ovat 6mm 9mm 12mm 15mm 20mm paksuus. SGG eristetty lasi on tarpeeksi kuivausaineen välilyöntiä ja kolmelta puolelta, jotka ovat ensisijainen tiiviste ja toisen tiivisteen koneiden toiminta.

Yhden lasin paksuus	5mm 6mm 8mm 10mm
Välilevyn paksuus	6A, 9A, 12A, 15 A, 20 A
Kaasun Spacer	Ilmaa, Argon
Lasin värin	Poista ultra kirkas, pronssi, sininen, vihreä, harmaa
Eristetty lasin koon	1.Max: 2700x3700mm 2.min:180x350mm 3. erikoiskokoja
Eristetty koostumus	1. kirkas karkaistu lasi + matala e karkaistu lasi 2. Poista karkaistua lasia + heijastava karkaistua lasia 3. tai mukautetun perustuvat vaatimukset.

Ominaisuudet:

Eristetty lasi yhdistää auringonsuojauksen lasin kaksinkertainen eristyslasipaketti. Parhaat edut eristetty lasi vähentää lämpö tappioita ja paras tapa parantaa energiatehokkuutta ikkunan tai julkisivu eristyslasien.

1.Täydellisen avoimuuden: eristetty yksikkö mahdollistaa valon läpäisy ja pitää sisätilojen puolella lämmin vähentämällä tiivistymisen lämmintä ilmaa puolella.

2.Alhainen enery kulutus: eristetty lasi vähentää Aurinkolämpö ja auttaa energian säästämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi.

3.Advanced lämmöneristys: eristetty yksikkö Tarjoaa mahdollisuutta käyttää suurempia lasitettua alueita lisäämättä energiankulutusta.

4.Äänieristys eristys: eristetty yksikkö ole hyvä toiminnon äänieristys.

Sovellukset:

Butyyli liimaa eristetty lasia käytetään ulkopuolella ja rikki liimaa eristetty lasia käytetään sisällä.

1. ulkopuolella käyttö **verho seinä lasia, julkisivu lasi** jne
2. sisällä käyttö, **ikkunalasi, oven lasi**, kaide lasia jne.

Laatu:

Eristetty lasi Vastaa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kiinan standardeja: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

Tuotetiedot:

Tuotteen kuvat poistamalla eristetty matala e lasi 6 mm + 6 mm:



Eristetty selvästi matala e lasi suorituskyy:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

Tuotantolinjan:



Paketti ja lastaus:



Projektit:

Philippines
Avida Centera
in 2014



Philippines
AVIDA TOWERS
in 2015



Lupauksemme on, että saamaan selvää matala e eristetty lasi 6mm + 6 mm korkea laatu ja turvallisuus kunnossa meiltä.