6mm kirkas low-E + 16mm argon välike + 6mm kirkas tuplalasikatto kattolasi - paras kattolasitehdas ja -valmistaja Kiinassa

28mm dgu lasikatto lyhty on käytettävä 28mm **eristetty lasi** tämäntyyppiselle lasille. Lasikatto on erittäin tehokas tapa vetää enemmän l ig ht kotiisi, sopii ympärivuotiseen aurinko- ja sääsuojaukseen. Se on suosittu tapa tuoda l ig ht rakennuksen keskeisiin osiin.





erittely:

Lasityyppi: karkaistu lasi, laminoitu lasi, eristelasi, DGU-lasi esg vsg: lla jne

Paksuus: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm jne.

Koko: räätälöity koko asiakkaan piirustuksen perusteella

Katon lasikäyttötyypit:

Vahvistettu lasi

Kattoa varten käytettävässä lasissa on oltava karkaistu turvalasi, jos ihmiset kävelevät sen yläpuolella, se toimii myös lattana, lujana ja murtokestävänä.

Laminoitu lasi

laminoidun lasin käyttö turvatoimenpiteinä, mutta se koskee erityisesti useita lasikerroksia, jotka on kerrostettu PVB-kalvon ympärille. Jos lasi rikkoutuu, lasi pysyy yhtenä kappaleena ja pysyy yhdessä, eikä särky.

Eristetty lasi

Eristetty lasi tai eristetty lasi, jossa on laminoitu des ig n, voi parantaa tilan sisäilmaa energiansäästöllä ja äänieristysvaikutuksella.



Ominaisuudet:

1. 28 mm: n kaksinkertaiset lasikattolasikatto lyhty kestää tuulen ja lumen kuormitusta.

2. 28 mm: n kaksoislasitetut lasikatto lyhty vähentävät rungon lämpöhäviöitä.

3. 28 mm: n kaksoislasilla lasikatto lyhty on luonto l ig ht, tarjoa tarpeeksi luonnetta l ig ht tilaa.

4. 28 mm: n kaksinkertaiset lasikattolasikatto lyhty käyttää kaksoislasia, voi olla hyvä suorituskyky ja säästää energiaa.

5. 28 mm: n kaksoislasilla lasikatto lyhtyllä on hyvät äänieristysominaisuudet.

Laadunvalvonta:

Kaikki lasimme on valmistettu ISO9001-laatujärjestelmän mukaisesti. Kattolasimme ylittää kotimaiset ja kansainväliset standardit:

1. Kattolampun 28 mm: n kaksoislasitetut lasiyksiköt täyttävät kiinalaisen turvalasin pakollisen sertifikaatin (CCC).

2. 28 mm: n kaksoislasitetut lasiyksiköt kattovalaisimeen täyttävät Kiinan rakennuslasistandardit GB9962 ja GB15763.2.

3. Kattolampun 28 mm: n kaksoislasitetut lasiyksiköt täyttävät eurooppalaisen laatustandardin CE

EN14449 sertifikaatin.

4. Kattolampun 28 mm: n kaksoislasitetut lasiyksiköt täyttävät amerikkalaisen laatustandardin SGCC ANSI Z97 -sertifikaatin.