

8MM himmeä teräspinnalle lasilevyjä---Kiina rakentaa lasitehtaan valmistamat

Happo etsattu lasi on yksi sellainen himmeä lasi, joka on kemiallinen prosessi, lasikaiverrus. Lasi on kaiverrettu vesiliuos fluorivetyhappoa hyökätä piidioksidi ja se karkeistaa lasin pinnat. Lopuksi koko lasi panel on läpinäkymätön, läpinäkymätön, jotta kohottaa eristäytyminen tilaa sisällä. Se on yleensä muunnelmia, ja voi luoda parametrit eri pinnoille eri visual, mutta vielä hyvä decoration suorituskykyä.

SGG happo etsattu lasi tekniset tiedot:

1. lasin paksuus: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
2. lasi substraatti: Poista float-lasi, ultra selkeä float-lasi, sävylasit, silkkipaino lasi (PS: maalaus puolella ei etsaus puolella normaalisti) jne.
3. lasin väri: läpinäkyvä, erittäin kirkas, ranskalainen vihreä, vihreä, harmaa, euro harmaa, tummansininen, ford sininen, vaaleanpunainen, jne.
4. kanta koon: 1830 mm * 2440 mm, 2140 mm * 3300 mm, jne.
5. asiakaskohtaisia koon & muoto on saatavilla.
- 6.Packing: uusi, merikelpoinen laariin vaahto suojelemiseksi
7. Toimitusaika: 7 päivän kuluessa tarkistaa maksun
8. etsaus yhdeltä puolelta tai molemmin puolin

Tässä tapauksessa **8MM läpikuultava happo etsattu lasi** tuotetaan [8mm selkeä float-lasi](#), lasi voi olla räätälöityjä koon tai vakiokoko, esimerkiksi: 2140 mm * 3300 mm, 2440 mm * 3300 mm.



8MM huurrettu lasi ominaisuuksia:

1. on etsattu pinta sileä, ääni kuoppia lisää valonläpäisy ja johtaa enemmän läpinäkyvä lasi, mutta myös mukana vaikutus vähentää häikäisevien heijastusten ja pehmeä läpikuultava.
2. tasaisempi pinta
3. non sormen tulostaa lasin pintaan kun kosketat sitä. Voidaan tuottaa 8MM happo syövytetty kirkas karkaistu lasi, 17.52 MM happo syövytetty kirkas laminoitu lasi; voi myös olla eristetty lasi koostuu.
4. 8 MM etsaus lasi, sinulla on toisella puolella syövyttämällä tai molemmat osapuolet etsaus.
5. silkkipaino luomumerkki paneeli on

Etsattu lasi sovellukset:

1. happo etsattu lasiovet, windows, Suihku ovet.
2. syöpyneet lasia kaiteet, lasi kaiteiden, lasi aita.
3. läpikuultava happo etsattu lasi kattoluukku, drinkin lasikatto, jne.
4. syöpyneet Häikäisysuoja lasilevyt, lasihyllyä, jne.

Miten pesu?

Säilytyslokeroita on oltava kuiva ja riittävästi tuuletettuja. Levyt ei saa varastoida alueilla kosteudelle tai lämmön (esimerkiksi paikkoja lähellä höyryn tai veden putket). Tilat alttiina kemiallisia kaasuja on vältettävä. Kaikki nämä ehdot edistää värjäystä. Toisaalta levyt ei saa varastoida ulkona tai lämmittämätön alueilla.

Määrä vakio:

1. mukaisesti EN12150 Euroopan karkaistu lasi standardi
2. ASTM1048 amerikkalaisen standardin mukaisesti
3. GB 9963-1998 karkaistu lasi standardin mukaisesti
4. GB 17981-1999 Kiina Standard karkaistu ja Heat-Strengthened lasi
5. siirtää Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC), IGCC, CSI.

Pakkaus:



SGG

sales04@szsgg.com