

8MM Heat Soaked Tempered Glass auttaa sinua välttämään rakennusten spontaani epäonnistuminen

Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited Voi tarjota erilaisia lämmönkäsittelylasi, mukaan lukien: Täysin karkaistu lasi, lämpöeristetty lasi ja lämpöjuomatestilasi. Tässä osassa on 8MM HST Toughend Glass, lämpöliuosta, joka on täyttänyt eurooppalaisen standardin EN 14179 mukaisesti. Karkaisuprosessin jälkeen lasia lämmitetään noin 290 ° C: n lämpötilaan vähintään 2 tunnin ajan lämpö- Liota, sitten jäähdytetään hitaasti. Jokainen 8MM Heat Soaked Glass -levyn paneeli on erittäin läpinäkyvä ja tasaiset.

Tekniset tiedot:

1.Lasi tyyppi: Lämpökäsittelylasi

2.Laskun nimi: [Lämpökäsitelty koerasi](#)

3.Glass Paksuus: 8mm

4.lasialusta: 8 mm kirkas float-lasi, 8 mm matala rauta-float-lasi, 8 mm sävytetty lasi, 8 mm heijastava lasi, 8 mm silkkilasi, jne.

5.Processing Services: poratut reiät, leikatut lovet, kiillotetut reunat, viistetyt reunat, silkkipainetut jne.

6.Voit olla lämpöä liotettu karkaistu lamianted lasi ja lämpöä liotettu eristyslasi.

7.Muotostandardi: CE, ISO

Sovellus:

Lämpökäsitellyn karkaistun lasin käyttöä suositellaan silloin, kun spontaanin rikkoutumisen vaara aiheuttaisi vaikeuksia joko korvaavasta näkökulmasta tai jos putoavat lasiliput saattavat olla sopimattomia, kuten katto tai korkeatasoiset lasit, [Lasi kaiteet](#), Lasinäytöt ja korkeatasoiset [Lasi verhotaustat](#).