

SGG 8 MM + 9 + 8MM SELKEÄ KARKAISTU ERISTETTY LASI - täydellinen lasinen julkisivu järjestelmä materiaalit

Eristelasi on tehty kahden tai useamman lasilevyjen ja ja liimata alumiinirunko, ilmatila on täynnä ilmaa tai argon, IGU (eristyslasien) suljettu lujat sealants.that reunoille voi täysin välttää vapor vesi tunkeutui, edut eristetty lasi on vähentää lämpö tappioita, alentaa energiankulutusta, korkea tehokas energiansäästö ja lämpö pysyy , se voi säästää paljon kotona kulutus.

Erittely:

Jokainen yksittäinen lasi levyt paksuus: 8 mm, 5mm, 6mm, 10mm saatavilla

Ilmatilan paksuus: 6A, 9A, 12A, 15 a, 20 a

Tilaa asetukset: Air, Argon kaasu

Lasin paksuus: 5 mm 6mm 8mm, 10mm, 12mm

Muut lasi vaihtoehtoja: Tyhjennä float-lasi, vähän rautaa float-lasi, low-e glass, sävylasit, heijastava glasssolar pinnoitettu lasi, karkaistu lasi ja laminoitu lasi.

Miten energian säästäminen, lasitus työtä?

Kuumenna aina suuntautuvien kylmä. Siksi ikkunalasi low-e coating ilman lämmön kotiisi ja säteillä kylmempi ulkopuolella pinnalle, jos se on kadonnut. Low-e insulated lasi on erityinen pinnoite, joka on huono jäähdyttimen lämpö ja ei salli lämpöä siirretään ulkopuolella. Sen sijaan low-e coating todella heijastaa lämpöä takaisin huoneeseen.

Ominaisuudet:

1. energiansäästö: suljettu ilmaa välillä lasi miedolla lämmöllä liimautuu eristetty lasi voi vähentää lämpöä siirretään sisällä ulkopuolella. Näin ollen se säästää energiaa 30 % - 50 %.

Jos päällystetty low-e film että voi estää 85 % auringon UV-säteiltä. Se voidaan vähentää paljon kotona.

2.Anti-dew: kaksinkertainen lasitus lasi täytetään tarpeeksi kuivausaineen, jotka voivat tehokkaasti ottaa vastaan höyryn sisäistä tilaa tai tunkeutui ulkopuolella sisätilaa kaasu on täysin kuiva ja ei dew.

3. erinomainen Äänieristettyjä vaikutus: Single lasi lasi vain vähentää melua o 20-22dB. Eristetty lasi on hyvä suorituskyky äänen proof.can melun 29-31 jopa 45dB.

Sovellukset:

Eristetty lasi on korkea energiansäästö ja äänieristys anti UV-säteiltä, niin eristetty voi laajalti käytetty

verho seinä lasia, lasinen julkisivu, kaksinkertainen lasitus yksiköt ruudussa lasi, kaksinkertaiset partition.especially asuin ikkunat ja verho seinälle

SGG IG yksiköt laatustandardin:

1. EN12150 Euroopan karkaistua lasia-standardin mukainen
2. Täytä ASTM1048 American Standard
3. mukaisia GB 9963-1998 karkaistu lasi standardi
4. mukaisia GB 17981-1999 Kiinan Standard karkaistu ja Heat-Strengthened lasi
5. noudata Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC), IGCC, CSI.

Tuotetiedot:

SGG kuvia tuotteesta 8 MM + 9 + 8 MM AVOIN ERISTETTY KARKAISTU LASI



Tyhjennä karkaistu Kaksoislasit yksiköt tuotantolinja:



Lupauksemme on, että saa 5 9 5 selkeä karkaistu eristys lasi yksikön korkean laadun ja turvallisuuden ehto meiltä.