

SZG Professional Glass valmistaja-rakennus lasi-kirkas karkaistu lasi suihku ovet

8mm kirkas karkaistu lasi suihku ovi on kokoonpantu luona [8mm kirkas karkaistu lasi](#). 8mm kirkas karkaistu lasi on 5 kertaa vahvempi kuin 8mm hehkutettu lasi, se on eräänlainen turva lasi. Koska kun se on rikki, lasi arkki tulee pieniä hiukkasia ja tylppä reunat. Niin, että se voi vähentää vahinkoa ihmisille. Yleensä suosittu paksuus lasi voi olla 8mm, 10mm, 12mm. On olemassa monia erilaisia karkaistua lasia käytetään yleensä kylpy huone, esimerkiksi läpinäkyvä karkaistu lasi, karkaistu [Huurre lasi](#), [karkaistu laminoitu lasi](#), liuku värjäys karkaistua lasia, jne. Mutta kirkas karkaistu lasi ja himmeä karkaistu lasi ovat suosituimpia.

Suosittu lasi tyyppi suihku ovi:

1. kirkas karkaistu lasi suihku ovi,
2. himmeä karkaistu lasi suihku ovi,
3. laminoitu karkaistu lasi suihku ovi,
4. Gradient Glass Suihku ovi,
5. värillinen karkaistu lasi suihku ovi, jne.

Tekniset:

Lasi tyyppi: 8mm kirkas karkaistu lasi suihku ovi

Toinen nimi: 8mm kirkas karkaistu lasi suihku huone, 8mm turva lasi suihku ovi, 8mm läpinäkyvä karkaistu lasi suihku ovi, 8mm kirkas karkaistu lasi ovi, 8mm väritön suihku huone lasi, jne.

Paksuus: 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Koko: oversize, mukautettu koko (Minimi: 300mm x300mm, enimmäiskoko: 3300x1000mm)

Lasin käsittely: kiillotettu reuna, pyöreä kulma, pora reiät, leikattu lovet, lovea, jne.

Saatavilla olevat värit: erittäin kirkas, kirkas, vihreä, sininen, pronssi, painetut värit, himmeä, jne.

Paketti: pakattu vahva vienti puinen laatikot

Toimitus: 7-15 päivää, kiireellinen toimitus palvelu on saatavilla

Kontti: 20 ' OT, 20 ' GP, 40 ' HQ, jne.

Ominaisuuksia:

1. korkea lujuus: verrattuna 8mm hehkutettu lasi suihku ovi, 8mm kirkas karkaistu lasi suihku ovi on 5 kertaa vahvempi.
2. korkea turvallisuus: 8mm karkaistu lasi suihku ovi voi vähentää vahinkoa ihmisille, koska se tulee pieni kuutio kappaletta, kun se on rikki. Se on turva lasi.
3. lämmön kestävyys: 8mm kirkas karkaistu lasi suihku huone kestää lämpö tila-alue on 250 °C on 320 °C.
4. kaikki käsittely, kuten kiillotus reuna, pyöristys kulma, poraus reikiä, lovea, leikkaus lovet, jne., on oltava valmis ennen kuin se on karkaistu.

Laadun valvonta:

Koska karkaistu Glas on laajalti käytetty modernissa rakennuksessa, on erittäin tärkeää valvoa laatua

toimisto lasi osio. Karkaistu lasi Sun Global Glass on enintään seuraavat standardit:

1. karkaistu lasi osio täyttää BS 6206 UK turva lasi standardi.
2. karkaistu lasi seinä täyttää en 12150 CE Euroopan turva lasi standardi.
3. turva lasi osio täyttää Kiinan turva lasin pakollisen sertifiointin (CCC) ja ISO 9001.

Tuote kuva:



Tuotanto linja:



Turva paketti 8mm karkaistu lasi suihku ovi:



