SZG-lasin valmistaja-Rakennuslasi-24MM HS kaareva eristetty lasi

6mm + 12A + 6mm HS kaareva eristetty lasi kutsutaan myös 24 mm: n kaarevaksi lämpövoimaiseksi testiksi, jossa on kaksinkertainen lasilasi, 6 mm: n + 6 mm: n kaarevat kaksoislasit jne. Se on tuotettu samalla tavoin kuin **litteä HS eristetty lasi**. Se yhdistää kaksi kappaletta **6mm HS kaareva lasi** 12 mm: n alumiinista, jossa on kuiva ilma tai argonkaasu. Lasipaneelit ja alumiinikaasueriste tiivistetään sen jälkeen, kun niitä ympäröi suuri lujuus ja tiheä komposiittiliima. HS-kaareva kaksoiskappale voi välttää itsestään räjähtämättömän karkaistun lasin asennuksen jälkeen lämmönvaistetun testin takia. Kaikki prosessit, kuten porausreiät, kiillotusreunat, pyöristyskaarteet, leikkaukset, leikkausreikit jne. On saatava valmiiksi ennen karkaistusta, lämpökyllästettyä testiä ja lopulta eristettyä.

6mm + 12A + 6mm HS kaarevat eristetyt lasikuvat:

Heat soaked test:

Lämpökäsitelty testi (HST) on prosessi, kun lasi on karkaistu. Lasi pannaan lämpöä liota uuniin, kun se on karkaistu. Korkean nikkelipitoisuuden omaava karkaistu lasi voi olla keinotekoisesti rikki lämpöliuosuunissa, jotta se voi välttää karkaistun lasin itsensä räjähdyksen asennuksen jälkeen.

Tekniset tiedot:

Tuotenimi: 6mm + 12A + 6mm HS kaareva eristetty lasi

Yhdistelmä: 6mm kaareva karkaistu HS-lasi + 12mm argon / ilmaraja + 6mm kaareva karkaistu HS-lasi

Spacer: ilma, argon

Koko: räätälöity koko (Jumbo koot mukaan lukien)

Toimitus: 7-15 päivän kuluttua talletuksen vastaanottamisesta, kiireelliset palvelut ovat käytettävissä.

Yleisluokat eristettyä lasia:

Kirkas karkaistu eristetty lasi,

Värillinen eristetty lasi,

Erittäin kirkas eristetty lasi,

Heijastava eristetty lasi,

Laminoitu lasi eristetty lasi,

Lämmöneristetty eristetty lasi jne.

Edut 24mm lämpöä liotettu kaareva eristetty lasi:

1.Sound proof: 6mm + 6mm HS eristetty lasi on hyvä vaikutus äänieristykseen. Se voi estää kohinan lähetyksen.

2.Energian säästö: Kaareva kaksinkertainen lasilasi on hyvä vaikutus lämmöneristykseen.

3.Sulusta valmistettu lasi voi vähentää rakennusten painoa.

4.Safety: HS-eristyslasi yhdistetään karkaistun HS-turvalasin kanssa.

5. 24 mm: n HS-kaareva kaksoisikkunainen voi välttää itsestään rikki.

Tuotantolaitteet:

SZG-lasi laatuvaatimukset:

1. Kiinalainen turvalasitus pakollinen sertifiointi (CCC) ja ISO 9001.

2. BS 6206 Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuuslasi-standardin mukainen todistus.

3. EN 14449 eurooppalaisen turvallisuuslasi-standardin mukainen todistus.

4. SGCC: n American laminated safety glass standard-sertifikaatti.

24: n kaarevaan lämpökuivattuun kaksinkertaiseen lasiseen pääkäyttöön:

1. Nykyaikaisten rakennusten seinät ja julkisivut;
2.Windows;

3.Partition wall;

4.Skylight.

Pakkaus & Ladataan:

S Z G

Professional glass manufacturer