

## Vitrages de 10MM noir verre réfléchissant gris--Excellent verre

Verre réfléchissant est produit par le verre de flotteur clair ordinaire avec une couche métallique sur les surfaces en verre, en vue de la coupe de chaleur solaire. Ce revêtement métallique spécial fournit également un effet miroir sans tain, pour empêcher la visibilité de l'extérieur, d'où verre réfléchissant fournit également la vie privée des bâtiments.

Dans cette section 10 MM Dark Grey verre réfléchissant qui est 10MM gris foncé [verre teinté](#) sont traités avec un revêtement métallique pour lui permettre de réfléchir la chaleur. Dans la mesure où il agit comme un [miroir](#) quand il n'est pas réfléchissant.

Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited peut proposer deux modes de procédure différente de verre réfléchissant comme ci-dessous:

### 1. pyrolitique de la filière (en ligne verre réfléchissant, verre réfléchissant de revêtement dur)

Le verre réfléchissant de la ligne revêtement: oxydes métalliques semi menées sont appliqués directement sur les surfaces de verre au cours de la procédure de verre recuit. Ce revêtement est aussi appelés revêtement dur et en ce sens qu'ils sont relativement moins nocifs pour l'environnement.

### 2. processus vide (magnétron) (off-line verre réfléchissant, verre réfléchissant revêtement doux)

Large de verre réfléchissant de la ligne revêtement: une ou plusieurs couches de métal sont appliqués sous un vide aux surfaces d'un verre recuit fini. Revêtements appliqués par technique sont doux et la nécessaire protection de l'environnement externe; la couleur peut mélanger les couleurs de la variété. Ce revêtement est aussi appelés verre réfléchissant de revêtement souple. Ils sont faciles à être rayé et généralement pour être utilisé dans un système de double vitrage.

Spécification de 10MM de verre réfléchissant gris foncé:

1. Epaisseur du verre: 10MM
2. options de taille de verre: 1650 mm \* 1830 mm, 2140 mm \* 3300 mm
3. capacité de traitement: peut être appliqué à la production de verre trempé, verre feuilleté et verre isolant.
4. verre d'emballage: caisse de contre-plaqué intercouche, neuf et en état de navigabilité de poudre d'anti-rouille séparation avec protection en mousse à l'intérieur.
5. délai de livraison: dans les 7 jours, après le paiement reçu
6. paiement: T/T; L/c à vue
7. application: vitrage de façade structurels



### **Spécifications en verre de 10MM revêtement réfléchissant gris foncé:**

1. Epaisseur du verre: 10MM
2. options de taille de verre: 1650 mm \* 1830 mm, 2140 mm \* 3300 mm
3. capacité de traitement: peut être appliqué à la production de verre trempé, verre feuilleté et verre isolant.
4. verre d'emballage: caisse de contre-plaqué intercouche, neuf et en état de navigabilité de poudre d'anti-rouille séparation avec protection en mousse à l'intérieur.
5. délai de livraison: dans les 7 jours, après le paiement reçu
6. paiement: T/T; L/c à vue

7.application: [vitrage structurel de façade](#)

### **Caractéristiques:**

1. donne effet miroir sans tain
2. prévenir la visibilité de l'extérieur et afin de préserver la vie privée
3. respect de l'environnement construction dans le but de réduire le gain de chaleur et de la perte, faire des structures beaucoup moins cher à la chaleur et de froid au cours de l'année

### **Production:**



## Application:

Verre gris foncé Reflective 10MM sont principalement utilisés pour [vitrage de façade de verre structurel](#), tels que: gris foncé verre laminé, verre isolant gris foncé et ainsi de suite.

