

10 MM sablé gravé verre peut être trempé ou feuilleté

Verre sablé s'effectuent par haut débit-pression de pulvérisation sable coup sur les surfaces vitrées. Ils offrent une polyvalence en créant des effets du plan. Tout d'abord, les gens peuvent choisir un niveau d'opacité du verre de lumière, moyenne ou lourde. En outre, sablage rend possible «gel» des sections d'une douche de verre, telles que la création de bandes de protection des renseignements personnels ou motifs.

Spécifications:

1. Epaisseur du verre: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
2. substrat en verre: verre float, float clair ultra verre clair et verre teinté
3. taille et forme: sur mesure
4. capacité de traitement: peut être trempé, laminé ou isolés.
5. verre d'emballage: cas de contreplaqué neuf, bon état de navigabilité avec protection en mousse à l'intérieur.
6. temps de production: dans les 7 jours, après le paiement reçu
7. Payment: T/T, l/c à vue.



Dans cette section 10 MM sablage verre peut être produits en verre de flotteur clair de 10mm, 10mm faible teneur en fer de verre flotté ou verre 10mm teinté. La procédure ci-dessous:

1. inspecter la production de matériaux: tous ces substrats de verre doivent être de haute qualité et aspect transparent, pas de bulles, pas de rayures, aucune rouille tache, etc..
2. verre coupe en tranches selon les dessins, il y a les machines de découpe CNC peuvent réaliser le découpage précis.
3. propulsion très fins morceaux de matériel à grande vitesse vers etch une surface. Sand est le matériau le plus utilisé, mais toute petites particules relativement uniformes fonctionnera.
4. après le verre sablé sont finis, ils peuvent être faire surtransformation à être sablé en verre trempé, verre feuilleté trempé dépoli sablé ou sablage isolation verre, etc..

5. inspecter tous les panneaux de verre sablage un par un avant le chargement, pour s'assurer que chaque verre peut répondre à la demande des projets.

6. Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited peut offrir un guichet unique pour tous les clients, y compris: Dessin CAD pour chaque panneau de verre, produire des panneaux de verre, achat de matériel et autres accessoires et ainsi de suite.

Caractéristiques:

1. d'obtenir intimité visuelle tout en admettant la lumière.

2. sablage est utilisé au gel une feuille entière de verre pour installation dans des endroits comme les salles de bains et autres endroits où les gens pourraient vouloir la vie privée.

3. comparer à verre dépoli acide, sablage, c'est que le verre est plus susceptible de laisser des traces d'empreintes digitales qui nécessitent un peu plus d'entretien quand il s'agit de nettoyage.

Application:

Porte en verre sablé, fenêtres, cloisons de bureau, etc..

