

Épaisseur de verre feuilleté trempé ultra-clair de 11,52 mm, feuilles de verre feuilleté de 5 + 5 mm + 1,52 SGP, prix du verre feuilleté renforcé par mètre carré, verre trempé de construction dans g

Le verre feuilleté ultra clair de 11,52 mm est composé de verre trempé de 5 mm + de verre trempé de 5 mm + de 1,52 couche SGP à forte cohésion pris en sandwich sous des températures et pressions élevées, selon le traitement appliqué au verre trempé et au verre feuilleté, et plus durable et de meilleure sécurité que le verre normal . Quand il est cassé, les éclats collent à l'intercalaire SGP et ne se dispersent pas.

Différent du verre feuilleté pvb et du verre feuilleté sgp?

Le verre feuilleté avec couche intermédiaire pvb est commun, mais la couche intermédiaire SGP a une résistance supérieure à celle de couche intermédiaire pvb. Il peut également être utilisé dans un environnement hostile comme un ouragan de résistance.

L'échantillon de verre feuilleté trempé ultra clair





Caractéristiques:

- 1, Sécurité extrêmement élevée: le verre feuilleté incrusté dans les bâtiments reste complètement dans le cadre d'origine lorsqu'il est imputé par une force extérieure lorsque le verre de la jeune fille se casse. Personne ne sera blessé par les éclaboussures de verre.
- 2, matériau architectural économiseur d'énergie.
- 3, résistance à l'explosion et aux balles: lorsque de nombreux intercalaires sont adoptés, différentes qualités de balle et anti-déflagrant peuvent être réduites.
- 4, résistance aux ouragans et aux tremblements de terre: les fragments de verre brisés ne tomberont pas au sol en totalité et resteront là où ils étaient avant lorsque le verre est brisé.
- 5, contrôle acoustique: le film SGP peut obstruer et absorber le son de manière à réduire le bruit.
- 6, rayonnement ultraviolet: il peut bloquer très efficacement les rayons ultraviolets à la lumière du soleil avec un taux de blocage atteignant plus de 99% pour éviter les rayons ultraviolets.
- 7, matériau de sens esthétique pour les bâtiments.

Spécification en verre feuilleté trempé de 11,52 mm:

Nom du verre: verre feuilleté trempé de 11,52 mm

Épaisseur du verre: 3 + 3mm, 4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm, 15 +

5mm, 19 + 19mm, etc.

Couleur du verre: clair, ultra clair, bronze, gris, bleu, vert, noir, etc.

SGP épaisseur: 0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm

Couleur SGP: Clair, vert, bleu, lait, gris, bronze, rouge, etc.

Taille maximum: 3300 * 1300mm

Caractéristique: 1. Sécurité extrêmement élevée

2. Matériaux de construction économes en énergie

3. Créer un sens esthétique aux bâtiments

4. Contrôle du son

5. protection UV

Traité: taille coupée, perçages, bord poli, trempé, laminé etc.

Couleur ou taille: selon l'exigence du client

Application:

Selon les lois de la construction, le lieu doit utiliser du verre de sécurité:

Barrière de banque et balustrade.

Fens et balustrade d'hôpital.

Supermarché centre commercial décoration et gardiennage.

Installation de l'hôtel.

Architectural et mobilier.

Application de bâtiments résidentiels et commerciaux.



Qualité:

Le verre feuilleté trempé clair de 11.52mm rencontrent BS6206, norme en verre de sécurité du RU
 Le verre feuilleté trempé clair de 11.52mm répondent à la norme européenne de verre de sécurité de la norme EN12510
 Le verre feuilleté gâché clair de 11.52mm rencontrent le verre de sécurité chinois de la CE de CCC obligatoire.



