SZG- Professionnel Verre Fabricant- Bâtiment Verre- Verre feuilleté trempé ultra clair de 13,52 mm

Verre feuilleté trempé ultra clair de 13,52 mm est également appelé verre feuilleté trempé à faible teneur en fer 13.52mm, verre sandwich ultra clair, verre feuilleté trempé 66.4 à faible teneur en fer, verre feuilleté de sécurité ultra clair 6mm + 6mm, VSG ESG ultra clair 6mm + 6mm, etc. est combiné par deux morceaux de **Verre trempé à faible teneur en fer de 6 mm** (verre trempé ultra clair) inséré par intercouche PVB transparente de 1,52 mm. Après chauffage et haute pression dans l'autoclave à haute pression, les deux panneaux de verre sont collés ensemble par le film PVB.

Images de verre feuilleté trempé ultra clair de 13,52 mm:

Caractéristiques:

Nom du produit: 13.52mm ultra clair verre feuilleté trempé
Combinaisons: verre trempé à faible teneur en fer de 6 mm + 1,52 mm PVB + verre trempé à faible teneur en fer de 6 mm
Autres couleurs disponibles: verre feuilleté bleu, verre feuilleté gris, verre feuilleté bronze, etc.
Taille maximale: 3,3 M * 12 M

Avantages du verre feuilleté trempé à faible teneur en fer de 13,52 mm:

1.Security: Lorsque le panneau de verre feuilleté est cassé, les débris resteront collés au film et ne tomberont pas.

2.High Strength: le verre feuilleté trempé de 13,52 mm est 4 à 5 fois plus dur que le verre feuilleté non trempé de 13,52 mm.

3.Le verre feuilleté extra clair de 13,52 mm peut bloquer la transmission du son.

4. Haute transparence, vous pouvez profiter d'une bonne vue lorsque vous regardez à travers le verre feuilleté ultra clair de 13,52 mm.

Remarquer:

Tous les processus tels que les trous de perçage, les arêtes de polissage, les coins arrondis, les découpes, les encoches de coupe, etc. doivent être finis avant d'être trempés puis laminés.

Normes de qualité:

Le verre feuilleté trempé SZG est fabriqué conformément aux exigences de la certification du système de gestion de la qualité ISO 9001 et répond aux normes de qualité suivantes.

1. Norme chinoise de verre de sécurité (CCC).

2. Certificat BS 6206 de norme britannique sur le verre de sécurité.

3. Norme de verre de sécurité feuilleté USA: certificat SGCC.

4. Norme européenne de verre de sécurité: Certificat EN EN 14449 (CE).

Production Ligne:

S Z G

Professional glass manufacturer

Application:

Le verre feuilleté trempé à faible teneur en fer de 13,52 mm est couramment utilisé comme application suivante en raison de sa sécurité et de sa fonction de transparence extrême.

1. balustrade, garde-corps, main courante, balcon.

2. Mur de rideau et façades.

3.Portes, fenêtres.

4. Trottoir, puits de lumière.

5. peut être utilisé comme vitrine de magasin.

6. Pont de verre pour faire du tourisme, etc.

Autres types de verre feuilleté:

Verre feuilleté clair;

Verre feuilleté coloré;

Verre feuilleté sérigraphié;

Verre feuilleté en treillis métallique;

Verre feuilleté courbe, etc.