SZG-Glass Manufacturer-Building Verre isolé laminé gâché par verre pour la lucarne / Toit/ Canopée

Double vitrage feuilleté 24.52mm est une sorte de verre à économie d'énergie. Il est fait par 9.52mm **verre feuilleté trempé** et **Verre trempé de 6mm** combiné avec une entretoise en aluminium 9A avec air sec ou gaz argon. Les panneaux de verre et l'entretoise gaz en aluminium ont été scellés après avoir été entourés d'un adhésif composite haute résistance et haute densité. Le verre isolant a une bonne fonction d'isolation phonique et thermique. C'est la raison pour laquelle il est largement utilisé dans les bâtiments modernes, notamment les murs-rideaux, les fenêtres, les portes, les puits de lumière, le toit, etc.

Remarquer:

Tous les processus tels que le perçage des trous, le polissage, les angles arrondis, les découpes, les entailles, etc. doivent être terminés avant d'être trempés puis laminés, enfin, le processus d'isolation.

Images du produit:

Caractéristiques:

Nom du produit: verre isolé laminé gâché par 24.52mm

Composition: feuilleté de 9,52 mm trempé + 9A air / gaz argon + verre trempé de 6 mm

Spacer Gas: Air, Argon

Épaisseur d'entretoise: 6A 9A 12A 15A 20A

Taille: Min Taille: 180x350mm, Taille maximum: 3300x12000mm, tailles personnalisées

Livraison: 7-15 jours après le dépôt reçu, des services urgents sont disponibles.

Projets de puits de lumière en verre isolé laminé:

Avantages du double vitrage feuilleté:

1. Isolation phonique: le double vitrage peut bloquer efficacement la transmission du son.

2. Sécurité: Le verre isolé feuilleté trempé est un type de verre de sécurité.

3. Économie d'énergie: le verre isolé assure une bonne isolation thermique et peut maintenir la température et l'humidité intérieures constantes.

4. Le verre isolé laminé peut empêcher la chaleur de radiation et réduire les vertiges du coucher du soleil et du soleil.

Production:

Sun Global Glass

SZG
Professional glass manufacturer

Sun Global Glass

Qualité standard:

Le verre utilisé pour la lucarne / toit / auvent doit être de haute qualité. Le verre isolé feuilleté trempé de 24,52 mm fabriqué par Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD répond aux normes de qualité suivantes:

Norme 1.CCC (certification obligatoire du verre de sécurité chinois) et ISO9001.

Norme de verre de sécurité 2.United Kingdom: Certificat BS6206;

Norme de verre de sécurité 3.European: Certificat EN 14449;

Norme de verre de la sécurité 4.USA: Certificat de SGCC.

Types normaux de verre isolant:

Verre isolé clair,

Verre isolé de couleur,

Verre isolé Low E ,

Verre trempé isolé,

Verre isolé feuilleté,

Verre isolant réfléchissant,

Impression de verre isolé, etc.

Emballage & Chargement:

S Z G

Professional glass manufacturer