# SZG-Verre Verre à bâtiment-6mm + 6mm Verre laminé trempé de PVB givré de PVB givré

**13.52mm Verre laminé trempé givré en fer à faible teneur en fer** Est combiné par deux morceaux de verre trempé givré de 6 mm à faible teneur en fer insérés par une PVB transparente de 1,52 mm ou deux morceaux de verre trempé à faible teneur en fer inséré par 1,52 mm entremayer de PVB givré. Après chauffage et haute pression dans l'autoclave haute pression, les deux morceaux de panneaux de verre sont étroitement collés par le film PVB. En raison de sa sécurité et de ses caractéristiques artistiques, le verre stratifié trempé de 6 mm + 6 mm de fonte de 6 mm est généralement utilisé pour la décoration. Il est également appelé 66,4 verre stratifié, 6 + 1,52 entrachette + 6 en verre feuilleté trempé d'acide gravé, 1/2 pouce en fer à faible teneur en fer givré ESG VSG, 6mm + 6 mm à faible teneur en fer gravé en verre de sécurité, verre sandwich givré, etc. La couleur du verre peut être ajusté en fonction de la conception du client.

## Images de 6 + 6mm Verre laminé trempé givéré en fer givré:

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

**Avantages de SZG 6 + 6 Verre laminé trempé givré givré:**

1.High Force: 13.52mm Le verre laminé trempé givré dépoli de 13,52 mm est de 4 à 5 fois plus dur que 13,52 mm de verre stratifié non trempé.

2.Sécurité: Les débris colleront toujours au film et ne tomberont pas lorsque le panneau de verre laminé trempé en fer à faible teneur en fer est cassé.

3.Le verre trempé givré à faible teneur en fer est translucide, il peut réduire la transmission du soleil et de la lumière ultraviolette.

4.Le verre laminé givré à faible teneur en fer a de bons effets pour la protection de la vie privée et la décoration.

5.La couleur est disponible.

6.Jumbo tailles sont disponibles.

## Caractéristiques:

Description du produit: Verre stratifié trempé de 6mm + 6mm à faible teneur en fer.

Combinaisons: 6mm Faible en fer (Ultra Clear) Verre trempé + 1,52 PVB + 6 mm de fer à repasser (ultra-clair) en verre trempé givré; Verre trempé extra clair de 6mm + 1,52 PVB dépoli + 6mm Verre trempé extra clair.

Couleurs disponibles: Personnalisez, la couleur peut être personnalisée, toutes les couleurs sont disponibles.

Tailles: tailles personnalisées, des tailles jumbo sont disponibles.

## Equipement de production SZG:

Meterial Storage Area

Cutting Machine

Edgeworks

Drilling Machine

Washing Machine

Tempering Furnace

Merging Room

Autoclave


LED Lighting Detection

Packing & Loading

## Applications de 13,52mm Verre laminé trempé à faible effet de fer à effet de fer:

Le verre feuilleté trempé de couleur est généralement utilisé pour la décoration.

Partitions;

Salle de bain;

Railings / Balustrade / Mandrails,

Des portes,

Auvent, etc.

**Contrôle de qualité strict:**

## Normes de qualité:

Le verre stratifié trempé givré SZG à faible teneur en fer est conforme au contrôle de la qualité strict et répond aux normes de qualité suivantes.

1. Norme de verre de sécurité chinoise (CCC).

2. BS 6206 Certificat de normes de verre de sécurité britanniques.

3. Norme de sécurité de sécurité laminée américaine: certificat SGCC.

4. Normes de sécurité européennes de sécurité: certificat EN14449 (CE).