

SZG 6mm + 19a + 6mm stores isolés verre-isolation acoustique verre & résistance à la chaleur verre & économie d'énergie solaire verre & protection de la vie privée-Meilleur fabricant de verre de construction et usine en Chine

6mm + 19a + 6mm isole le verre de stores est de faire des stores / grille / persienne à l'intérieur [Verre isolé 6mm + 6mm](#). Les stores isolants en verre ont des caractéristiques de verre isolant et de persiennes, peuvent résister à la chaleur, résister au son et protéger la vie privée, avec une bonne lumière en même temps.

Spécification de verre à lamelles isolées:

Épaisseur du verre: verre à lamelles isolé de 5mm + 5mm, verre à lamelles isolé de 6mm + 6mm, verre à lamelles isolé de 8mm + 8mm, verre à lamelles isolé de 10mm + 10mm, etc.

Épaisseur de l'entretoise: 19mm

Type de gaz: Air gaz / Argon

Taille maximale: 3300x12000mm, taille personnalisée en fonction du design du client.

Bicomposant (joint structural et PIB) pour mastic secondaire

Performance: U value ≥ 1.0 ; SC ≥ 2.0



S Z G

Professional glass manufacturer



Caractéristiques des stores en verre isolant:

1. Bonne fonction d'économie d'énergie.
2. Bonnes caractéristiques d'isolation phonique.
3. En contrôlant le commutateur, peut avoir une bonne lumière.
4. Avec des caractéristiques de verre à lamelles, peut protéger la vie privée.
5. Comme les stores à l'intérieur du verre isolé, il n'est pas facile d'être sale, comparé au verre des stores normal.

6. Pas de bruit lorsque vous tirez le déflecteur, comparé au verre du déflecteur normal.





Qualité:

Notre fabrication de vitrages isolants est strictement conforme au système de qualité international ISO9001 et satisfait aux normes de qualité suivantes:

1. Le verre isolé par déflecteur de 6mm + 6mm est conforme à la norme CCC (certification obligatoire du verre de sécurité chinois).
2. Le verre isolé par déflecteur de 6mm + de 6mm répondent à la norme GB11944 de qualité du verre isolé de Chine.
3. Le verre isolé par déflecteur de 6mm + 6mm est conforme à la norme européenne de qualité du verre de sécurité EN14449.

4. Le verre isolé par déflecteur de 6mm + 6mm est conforme à la norme de qualité du verre de sécurité du marché américain et canadien SGCC.

Verification of Conformity
 Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass -
 Evaluation of conformity / Product standard
EN 14449:2005

**QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 CERTIFICATE**
 Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015

S Z G
 Professional glass manufacturer

DECLARATION OF CONFORMITY
 EC Declaration of CPD Conformity

CE

SGS TEST REPORT

S Z G
 Professional glass manufacturer

SGS TEST REPORT

DECLARATION OF CONFORMITY
 EC Declaration of CPD Conformity

CE

S Z G
 Professional glass manufacturer

SentryGlas
 DuPont Glass Laminating Solutions

SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., Ltd

Application:

Les lamelles isolantes appartiennent au verre haute performance et aux produits très chauds de l'architecture moderne.

Fenêtre 1. Glass et porte en verre

1. Cloison ou mur de verre