SGG 6 mm + 6 mm e faible isolation verre-SON verre & verre isolant thermique & économie verre BUILING matériel d'énergie solaire

6 mm \/ 6 mm e faible isolée verre\/isolation verre unités 6 mm + 6 mm(IGUs) aussi appelé unité de vitrage isolant, vitrages isolants, unités d'isolation thermique, double vitrage, double vitrage, double vitrage isolées, isolation thermique en verre, joint thermique, vitrages isolants, double vitrage isolant isolation verre est composé de deux ou plusieurs couches de verre plat \/ courbe, entouré de haute densité adhésif composite de haute résistance, les deux ou plusieurs morceaux de ***6 millimètres en verre gâché*** et joint, le verre du collage et étanchéité. Le milieu rempli de gaz sec, l'entretoise rempli de déshydratant pour veiller à ce que le verre entre la sécheresse de l'air. La fonction d'espacement d'air\/gaz est de réduire la pénétration de vapeur d'eau. Le vitrage isolant est scellé par un cachet de bord secondaire et qui font robustesse structurelle pour le verre isolé. L'entretoise en aluminium contient un déshydratant et peut absorber l'humidité hors d'ou dans l'espace aérien.

Spécifications :

Le vitrage isolant peut faite par n'importe quels types de verre, tels que le verre clair, verre teinté, verre réfléchissant, verre low-e, verre trempé et stratifié, verre, etc..
Entretoise d'air sont 6A(mm), 9A(mm), 12A(mm), 15A(mm), 20A(mm).
Verre de soleil Global verre isolé a assez déshydratant dans la barre d'espace et de trois côtés qui sont joint primaire et secondaire de fonctionnement de la machinerie.

1.max : 3300x12000mm

2.min:180x350mm

3. tailles personnalisés basés sur le dessin et les exigences de clients

4. Epaisseur du verre : 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm, etc.

5. épaisseur entretoise : 6 a, 9 a, 12 a, 15 a, 20 a

6. gaz à entretoise : Air, gaz Argon

7. verre couleur : clair, ultra clair, bronze, bleu, vert, gris, etc.

8. isolation verre composition : clair verre trempé + faible e trempé verre\/reflective trempé verre\/teinté verre trempé\/etc.

Caractéristiques :

Vitrage isolant se combinent avec un verre de contrôle solaire dans un double vitrage. Les meilleurs avantages pour vitrage isolant est de réduire les pertes thermiques et la meilleure façon d'améliorer l'efficacité énergétique de la fenêtre ou de la façade est d'utiliser des unités de verre isolé.

1.Energy-saving effet ; afin de réduire le chauffage intérieur, vitrage isolant jouent une grande efficacité. Par conséquent, plus la fenêtre à vitrage isolant ouvert, l'effet d'économie d'énergie plus évidente permettra d'atteindre.

2. améliorer l'environnement intérieur ; vitrages isolants haute performance peuvent intercepter l'énergie considérable du soleil dans la pièce, empêchant ainsi l'inconfort causé par la chaleur radiante et en réduisant les vertiges causés par les rayons du soleil coucher de soleil.

3. riche en couleurs et effets artistiques ; vitrages isolants haute performance a une variété de couleurs, peut être choisi selon la couleur, pour obtenir des résultats plus artistiques.

4. température et humidité des bâtiments spéciaux ; avec usa de vitrages isolants haute performance, pour les immeubles de bureaux, salles d'expositions, bibliothèques et autres installations publiques et salles informatiques, precision instrument des ateliers, des usines chimiques et des autres exigences de température constante et l'humidité des bâtiments spéciaux.

5. protection solaire et anti-soirée lumière éblouissante lieu ; vitrage isolant peut être utilisé pour la protection solaire et anti-soirée lumière éblouissante lieu.

Applications :

Verre isolant est principalement utilisé pour la décoration de verre extérieur. Ses propriétés optiques, conductivité thermique, isolation acoustique coefficient doit être conforme aux normes internationales. Une structure raisonnable et conception pour répondre aux normes du verre creux, afin de jouer son isolation, la preuve bruit, sécurité, preuve de feu effet.

Verre isolant est principalement utilisé pour les bâtiments nécessitant un chauffage, climatisation, bruit ou protection de condensation et la nécessité de la lumière directe du soleil et de lumière particulière. Largement utilisé dans la résidences, Hôtels, immeubles de bureaux, écoles, hôpitaux, magasins et autre climatisation intérieure. Peut également être utilisé pour les trains, voitures, bateaux, portes et fenêtres, congélateur, etc..

Butyle colle isotherme verre sont utilisés à l'extérieur, et soufre colle isotherme verre sont utilisés à l'intérieur.

1. en dehors de son utilisation, mur rideau, façade verre etc.

2. utilisation à l'intérieur, verre à vitre, porte, garde-corps verre etc..

Qualité :

verre e faible isolée 6 mm + 6 mm Conforme aux normes de l'Europe, d'Amérique et la Chine : ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510.

Détails du produit :

Photos des produits de 6 mm + 6 mm e faible isolant verre :

e faible isolation verre performance :

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
			LR%							
Single 2 #		LT%			投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spcaer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

Ligne de production :

Emballage et chargement :

Nos projets :

Notre promesse est que vous recevoir verre e faible isolée 6 mm + 6 mm à condition de qualité et de sécurité élevée chez nous.