

Unités en verre isolées et courbées de 18 mm, en verre--économie d'énergie

Unité de verre isolée (IGU) aussi appelée double vitrage (DGU). Les unités de verre isolant Sun Global Glass sont doubles scellées avec un sceau primaire de polypropylène et un joint secondaire de silicone. Pour fournir un espace hermétiquement scellé et déshydraté, les plis de verre sont séparés par un espaceur rempli de déshydrateur avec trois angles courbés et un coin à souder à clé ou quatre angles pliés et un joint de clé droite en acier zingué droit injecté. Le dessiccateur absorbe l'humidité interne de l'unité vitrée isolante.

Ils sont efficaces économie d'énergie et le verre fonctionnel d'isolation sonore, qui ont été appliqués dans beaucoup d'endroits, par exemple: mur de Rideau en verre, façade en verre, fenêtres vitrées, portes coulissantes en verre, toits en verre, etc.

les unités en verre isolées de 18 mm sont doubles scellées avec un sceau primaire de polypropylène et un joint secondaire de silicone, deux morceaux de verre trempé de 6 mm sont séparés par l'espace d'air de 6 mm (l'agonie ou le vide). Le verre trempé peut être de 6 mm d'épaisseur en verre trempé plein ou 6 mm de verre trempé de test de chaleur.



Il y a la variété de verre trempé de 6 mm pour des options, telles que:

1. **6 mm de sécurité trempé verre transparent**
2. verre trempé clair de 6 mm de faible fer
3. **verre réfléchissant trempé de 6 mm** (verre trempé réfléchissant gris de 6 mm, verre réfléchissant de 6 mm de couleur verte, trempé de 6 mm d'une vitre réfléchissante claire de 6 mm, verre trempé réfléchissant bleu Ford, etc.)
4. 6 mm Low E enduit verre trempé
5. verre de sérigraphie 6 mm
6. et ainsi de suite.

Tous ces verre ci-dessus peuvent être combinés avec souplesse pour obtenir un verre de données

différentes, pour s'assurer qu'ils peuvent répondre à la demande des projets spécifiques.

Spécification:

1. produit en verre: verre trempé d'isolation de 18 mm
2. combinaison de verre: verre gâché 2 * 6 mm
3. épaisseur d'espacement: 6 mm (espace d'air, argon ou vide)
4. substrat en verre: verre trempé transparent, verre trempé de fer bas, verre trempé réfléchissant, verre gâché de Low E , verre de sérigraphie, etc.
5. normes de production: ce en 1279-5 norme, OIN 9001:2015, CCC, etc.

Caractéristiques:

1. le verre isolant gâché peut avoir de bonnes performances sur l'économie d'énergie et l'isolation acoustique.
2. le dessiccateur absorbe l'humidité interne de l'unité vitrée isolante.
3. le traitement à double étanchéité peut offrir une longue durée de vie.
4. la combinaison de substrats souples de verre peut offrir de plus en plus d'idée pour des architectes, améliorent l'esthétique des bâtiments.

Avantages à notre sujet:

1. nous avons plus de 20 ans d'expériences de production de verre laminé trempé de sécurité. Il y a l'équipement de production avancé, les ouvriers sophistiqués, l'équipe habile de technicien et les équipes de ventes professionnelles pour vous servir, pour s'assurer que nous pouvons vous offrir la qualité haut de gamme de verre et les services agréables qui sont au-delà de vos espérances.
2. avant la production de masse, nous allons doubler vérifier les dessins CAO pour chaque panneau de verre avec les clients.
3. vous pouvez dévoué des services de traitement comprenant: des trous forés, des encoches de coupe, l'impression de sérigraphie, les bords polis, les bords biseautés, les coins de sûreté, etc.
4. non seulement vous pouvez avoir le verre trempé plein, mais peut également avoir la chaleur a renforcé le verre et la chaleur a trempé le verre testé.

Application:

Vitrage isolant, toits en verre isolés, lucarnes en verre à double vitrage, façade en verre isolante à

économie d'énergie, etc.