

SGG 6 mm + 6 mm trempé feuilleté fabricants de verre verre de sécurité-bâtiment

6 mm / 6 mm trempé verre feuilleté de sécurité également connu sous le verre de sécurité feuilleté trempé, est une sorte de verre feuilleté, qui est constitué de deux couches de [verre float clair 6mm](#) après la trempe des processus. La couche intermédiaire est principalement PVB film, après que chauffage, haute pression, procédé spécial, les deux couches de verre adhérence ensemble est verre de sécurité. Avec le processus de stratification, le verre est super forte et haute protection contre la rupture.

Type de verre feuilleté:

1. EVA film laminé, EVA film stratifié verre normalement servir de décoration d'intérieur avec richful design et couleurs, la colle d'EVA n'est pas forte et ne peut pas utiliser à l'extérieur.
2. PVB film stratifié de verre, utilisation de verre de film laminé PVB plus largement par rapport aux autres types de verre feuilleté. Utile d'avoir la bonne fonction d'adhérence et son prix n'est pas élevé.
3. SGP verre feuilleté, SGP stratifié verre utilisé comme verre de résistance de l'ouragan. Le SGP verre ont une adhérence forte et peut être utilisé la zone nécessitant la liaison forte.

Caractéristiques:

1. Consignes de sécurité: 6 mm + 6 mm verre trempé feuilleté ont pour fonction de verre trempé et verre feuilleté. Le verre ne sera pas tomber et briser en petits granules et bond par film. Verre trempé feuilleté est le plus sécurité verre pour la construction à l'heure actuelle.
2. insonorisées: La densité du film PVB/SGP/EVA sont différentes avec le verre et le film peut arrêter la transmission du son dans une certaine mesure.
3. UV rayons résistance: en verre trempé feuilleté réduit la pénétration des rayons UV.
4. résistance au feu: verre feuilleté trempé peut protéger les bâtiments contre l'incendie dans une certaine mesure.
5. energy saving: verre feuilleté trempé peut faire la lumière à travers et réduire la transmission de la chaleur, a consisté surtout en verre réfléchissant ou low e glass.

Applications:

1. porte ou Vitre de la porte de douche
2. verre de mur rideau
3. verre de balustrade
4. verre de toit

Spécifications:

Taille maximale: 8000 mm de longueur

Gamme d'épaisseur: 4mm à 65mm d'épaisseur, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, etc..

Gamme de couleurs: transparent, semi-transparent, n'importe quelle couleur basé sur l'exigence des clients et la conception.

Détails de traitement:

6 mm + 6 mm trempé verre feuilleté de sécurité peuvent être traitées avec précision aux rebords polis, coin de sécurité, percer, coupe les aboutissants à assembler avec différents types d'accessoires.

1. le verre trempé feuilleté appartient au verre de contrainte intérieure. Avant de faire les processus de stratification, le verre devrez couper dans le bâti, de perçage et de fraisage.

2. après avoir fini la production de verre feuilleté, le verre ne peut pas couper plus, parce que cela conduira à éclater.

3. les bords du verre trempé feuilleté est contrainte de concentration, doivent être bien protégés, ne pouvez pas utiliser des objets pointus et durs pour frapper le bord du verre, ou facile pour faire le verre éclaté.

Certificats de qualité:

1. 6 mm + 6 mm trempé feuilleté verre sécurit rencontre chinois standard ISO9001 et CCC
2. 6 mm + 6 mm trempé verre feuilleté de sécurité rencontre Europe standard EN12543, E12510
3. 6 mm + 6 mm trempé feuilleté verre sécurit rencontre British standard BS6206

Détails de la photo de 6 mm + 6 mm trempé verre feuilleté de sécurité:

Image du produit:



Bris de verre feuilleté trempé:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Ligne de production:





Paquet:



