

SGG CHIARO VETRO TEMPERATO 12MM-Costruzione di vetro di sicurezza temperato e rinforzato

Vetro temperato è un genere di vetro di sicurezza di vetro che può maggiore forza sulla superficie. Normalmente temperato dal trattamento fisico. È trasformati intenso riscaldamento alla temperatura di ammorbidire 700° C e con un rapidamente raffreddare increased la sollecitazione di trazione all'interno del vetro affinché questo tipo di vetro ha aumentato la resistenza meccanica e la forza d'impatto resistente al calore

sentire immergere in vetro temperato; Di omogeneizzazione forno (caldo-immersione stufa) utilizza il riscaldamento per convezione. Aria calda scorre parallelo al vetro superficie e liscia che scorre tra ogni pezzo di vetro e vetro rotto e non dovrebbe essere ostacolato. Nella lavorazione omogenea del vetro temperato curvo, si dovrebbero adottare misure per impedire di piombo a causa della forma irregolare del vetro libera circolazione dell'aria. Aria le importazioni e le esportazioni non devono essere ostacolate a causa la rottura del vetro

Completo di vetro temperato e mezzo bicchiere di temperef:

Quando calore temprava vetro per ammorbidire temperatura 700 °C, raffreddare rapidamente chiamato completo in vetro temperato

Quando calore temprava vetro per ammorbidire temperatura 700 °C, raffreddare lentamente chiamato metà temperato.

Featurers:

1. alta sicurezza: vetro temperato trasparente da 12mm è 5 volte più forte di ricotto glass.it non est per rompere, una volta rotto, i frammenti di vetro non fare del male al corpo umano

2. taglio macchina CNC: taglio accurato outs, quindi può adattarsi vostri accessori porte e finestre, rendendo l'installazione più facile.

3. molteplici funzioni: Di modificare il tipo di substrato di vetro, vetro temperato potrebbe rimangono le caratteristiche di questo vetro, nel frattempo forza il vetro. Per esempio, vetro low-e tempered, è l'efficienza energetica ma anche forte strengthened. Inoltre può essere laminato, isolato e stampato per le specifiche esigenze dei diversi clienti.

4. Appartamento di superficie: Una volta annua vetro temperato, superficie di vetro di temepred sarà una planarità leggermente, ma è difficile da scoprire dai vostri occhi.

5. stabilità termica:Vetro temperato di alta qualità in grado di sopportare i cambiamenti di temperatura circa 300°C

questioni meritano attenzione:

Una volta che il vetro temperato, non fanno alcun processo come bordo lucido, taglio e foratura

Applicazioni:

ante in vetro temperato

divisore in vetro

porte doccia in vetro

recinzione di vetro, vetro colorato,

ripiani in vetro

balaustre in vetro

vetrina in vetro, ecc

Specifiche:

Sun Global Glass fornitura vetro con gamma completa di colori e substrati di vetro temperato.

1. vetro colori: chiaro, extrachiaro, satinato, bronzo, grigio, verde, blu, rosso, bianco, nero e riflettente vetro colori, stampati colori,

3. vetro dimensioni: dimensione minima 300x300mm, dimensione massima lunghezza 8000mm

4. lavoro edge: Filo lucido piatto, smusso bordo, bordo smussato, sventolato bordo, bordo di OGEE, bordo di OG triple e altri.

5. foratura: Quando si eseguono fori, tenere il diametro di fori più grandi di vetro di spessore

6. taglio outs: Abbiamo usato CNC taglio automatico macchina che fa taglio più preciso. Si può adatta tutti i tipi di accessori per la sua accurati bordi e taglio outs.

7. sicuro angolo: Abbiamo bel bordo lucido bordo smussato per angolo ridurre meno corpo nocivo all'essere umano.

Qualità:

1. È conforme agli standard di Europa, Nord America e Cina: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.



2. Ad alta resistenza e puer pulire la superficie. Selezionare il 40% di vetro trasparente di alta qualità per la tempera.

3. Eccellente lavoro sui dettagli: liscio bordo lucidatura, realizzazione fori tolleranza + /-0.9mm


4. pacchetto di legno forte esportatore.

Dettagli del prodotto:

Immagine del prodotto di vetro trasparente temperato 12mm:



Annealed Glass





Broken Pattern for Tempered Glass

Fori e Cut out:



Linea di produzione:



Pacchetto e carico:



I nostri progetti:



La nostra promessa è che si ricezione vetro temperato 12mm con condizione di elevata qualità e sicurezza da noi.