vetro divisorio trasparente temperato 10mm- SGG-produttore di vetro

parete di vetro divisoria chiara temperata 10mm è fatta da **vetro temperato libero 10mm** pannello, di solito lo spessore del vetro può essere 8mm, 10mm, 12mm, 15mm. Ci sono molti altri tipi di vetro di solito utilizzato come partizione, per **vetro smerigliato** partizione, **serigrafia stampata in vetro temperato** partizione, divisorio in vetro gradiente, parete in vetro lamellare, partizione in vetro coibentato. La partizione di vetro è più utilizzata in ufficio, casa e edificio commerciale. la parete di vetro temperata libera 10mm è 5 volte più forte della parete di vetro ricotto 10mm, è un genere di vetro di sicurezza perché quando è rotto, il foglio di vetro diventerà le piccole particelle con i bordi smussati. In modo che possa ridurre la lesione alle persone.

Tipo di vetro di partizione:

1. muro di vetro temperato libero della parete,
2. glassato vetro temperato partizione dello schermo
3. il vetro divisorio laminato, per esempio: vetro temperato di lamianted, vetro stratificato mezzo

temperato, prova imbevuto di calore vetro laminato, potrebbe essere prodotto da PVB film, SGP Sentry film, ed Eva film, e così via.
4. parete divisoria di vetro di gradiente
5. vetro interno isolato del vetro può essere con buona funzione di suono-prova e economizzatore d'energia.

Specifica:

Tipo di vetro: vetro di partizione temperato trasparente 10mm
Altro nome: parete divisoria di vetro temperata libera 10mm, parete di separazione di vetro di sicurezza 10mm, parete di vetro temperata trasparente 10mm, parete di vetro chiara della partizione dell'ufficio 10mm, parete dello schermo del vetro di 10mm, muro di vetro interno temperato 10mm, ecc.
Spessore: 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
Formato: oversize, formato su misura (minimo: 300mm x300mm, formato massimo: 3300x10000mm)
Lavorazione del vetro: bordo lucido, angolo rotondo, fori di foratura, tacche tagliate, ritaglio, ecc.
Colori disponibili: Ultra radura, radura, verde, blu, bronzo, colori stampati, glassato, ecc.

Ragazze parition wall caratteristiche:

1. ad alta resistenza: confrontato alla parete di vetro ricotto 10mm, la partizione di vetro temperata libera 10mm è 5 volte più forte.
2. alta sicurezza: la partizione di vetro temperata libera 10mm può riduce la ferita alla gente perché diventerà i piccoli pezzi cubici quando è rotta.
3. stabilità di calore: la partizione di vetro temperata libera 10mm può sostenere una gamma di temperature di 250 ℃ a 320 ℃.
4. tutto l'elaborazione quale il bordo di lucidatura, l'angolo di arrotondamento, i fori di perforazione, ritaglio, tacche di taglio, ecc. deve essere rifinito prima di essere temperato.

Controllo qualità:

Come temperato Glas è ampiamente utilizzato nella costruzione moderna, è molto importante per controllare la qualità della partizione di vetro ufficio. Il vetro temperato da Sun Global Glass è fino a seguenti norme:

1. la partizione di vetro temperato incontra BS 6206 UK Safety Glass standard.
2. muro di vetro temperato soddisfa EN 12150 CE European Safety Glass standard.
3. la parete di vetro di sicurezza soddisfa la certificazione obbligatoria cinese di vetro di sicurezza (CCC) e ISO 9001

Linea di produzione:

Imballaggio & caricamento:

S G G
Professional glass manufacturer