

SGG 10mm Heat Soak vetro fornitore e produttore in Cina

10mm Heat Soak vetro chiamato anche vetro 10mm HST. L'obiettivo di vetro 10mm calore ammollo temepred sta riducendo il rischio di spontanea rotto. Vetro temperato che auto-esplode è stato causato da Nis nel vetro temepred. Così heat soak temepred vetro può ridurre il tasso di auto-che esplode molto. Solito mettere il vetro temperato nella camera di ammollo di calore ad alta temperatura su 290°C per diverse ore.

Durante il processo di rinforzo. Il vetro temperato contiene Nis volontà rotto nella camera, ecco perché heat soak temperato vetro ha un tasso più basso di spontaneo.

Specifiche di 10mm calore ammollo vetro:

-Spessore: 10mm

-Colore: colori chiari, extrachiaro, satinati, colorati, stampato colore e modello

-Dimensioni: formato personalizzato, massimi 8 metri di lunghezza

I vantaggi del calore ammollo vetro

1.10mm Heat soak temperato vetro ha un tasso più basso di rottura spontanea di [vetro temperato 10mm](#).

2. 10mm calore imbevuto vetro temperato ha una prestazione eccellente alla shock termico e rapidi cambiamenti con temperatura

3. 10mm Hear ammollo temperato vetro stonger 5 volte e resistenza alla flessione confrontare per vetro float chiaro.

vetro temperato di ammollo di 4,10 mm calore può sparare resistenza in una certa misura

5.10mm Heat soak temepred vetro ha un buon effetto insonorizzata e risparmio energetico

Applicazioni di 10mm Heat Soak vetro:

balastra in vetro / ringhiere / recinzione

corrimano di vetro

tetto in vetro

lucernario in vetro

facciata in vetro

parete divisoria di vetro

porta in vetro

Dettagli di 10mm Heat Soak vetro:

Immagini del prodotto



Linea di produzione:



Pacchetto e carico:



