

Parete di vetro Crea un senso di dignità e lascia una sensazione aperta di spazio, forniscono anche uno spazio confortevole e insonorizzato. La parete divisoria più utilizzata in ufficio, casa e edificio commerciale. Con l'aiuto di pareti divisorie in vetro, è possibile creare un ambiente di lavoro confortevole ed estremamente pratico nell'ufficio, nella tua casa o in un edificio. Un sistema di parete a frammenti senza tagliare a tutta lunghezza offre al vostro ufficio un grande sensore che consente la massima quantità di luce. Particolare di vetro può essere utilizzato con vetro temperato, vetro laminato e vetro isolante ecc.

Caratteristiche:

1.Highly sicurezza:[Vetro temperato 12mm](#) È 5 volte più forte di 12mm. Non è facile da rompere vetro.it, una volta rotto, i frammenti di vetro non danneggiano il corpo umano

Trasparenza 2.Highlight; Vetro temperato di 12mm. Ha una prestazione migliore di 12 mm di vetro ricoperto in trasparenza chiara.

3. Stabilità termica: Il vetro temperato di alta qualità può sopportare i cambiamenti di temperatura a circa 300 °C

Specifica:

Prodotto 1.Glass: vetro temperato 12mm

Applicazione 2.Glass: pareti di vetro della parete

3.Other opzioni di vetro per la divisione: vetro laminato e vetro isolato

4.MAX SIZE: 3.3M * 12M

5. Abbiamo usato la macchina di taglio automatica del CNC che fa il taglio più accurato. Può adattarsi a tutti i generi di accessori a causa dei suoi bordi precisi e tagliare fuori.

Lavoro 6.Edge: bordo piatto lucido, bordo smusso, bordo smussato, bordo avvolto, bordo OGEE, bordo triplo OG e altri

vantaggi:

1. Vetro temprato per partizione, quando si verifica la rottura del vetro, i frammenti non saranno nitidi e riducono i danni al corpo umano

2. Vetro resistente al fuoco per la divisione, può essere incendiato in qualche misura.

3. Vetro temperato per la divisione, quando si verifica la rottura del vetro, i frammenti non saranno nitidi e riducono i danni al corpo umano

Controllo di qualità:

1. Il vetro temperato 12mm soddisfa il standard cinese ISO9001 e CCC
2. Il vetro temperato di 12mm soddisfa le norme europee EN12543, E12510
3. Il vetro temperato 12mm soddisfa lo standard britannico BS6206

Dettagli di produzione:

