

## **SGG 12.76 mm serigrafia laminata vetro-Building vetro temperato Produttore**

**12.76 mm serigrafato vetro temperato laminato** è una sorta di vetro di sicurezza. La sua produzione è la stessa dell'ordinario **12.76 mm laminato vetro temperato**. È fatta da un pezzo di **6mm vetro temperato chiaro** o 6mm ultra fogli di vetro temperato chiaro e un altro pezzo di **6mm stampa serigrafica vetro temperato** foglio inserito da un chiaro PVB di spessore 0,76 mm. Entrambi i fogli di vetro saldamente insieme dalla pellicola di PVB dopo il heating e l'alta pressione. Così, ha la stessa caratteristica di sicurezza come il vetro laminato libero. Quando 12.76 millimetri schermo di seta laminato vetro temperato è rotto, sarebbe ancora in una forma completata, perché i detriti saranno ancora attenersi alla pellicola PVB e non cadere. Che ridurrà la lesione.

### **Tipo di vetro stratificato:**

1. il vetro laminato della pellicola di Eva, questo tipo di uso laminato del vetro come decorazione dell'interno con degin e colori ricchi, l'adesivo di Eva laminato non è molto forte e non può usare all'esterno.
2. il vetro laminato della pellicola di PVB, questo tipo uso laminato del vetro più ampiamente rispetto ad altri tipi ha laminato il vetro. Poiché il vetro laminato PVB ha buona funzione dell'adesività ed il relativo prezzo non è alto confrontato con il vetro laminato di PSC.
3. vetro stratificato di PSC, uso di vetro laminato di PSC come vetro di resistenza di uragano. Il vetro di PSC ha l'adesività molto forte e può essere usato l'area che ha bisogno di forte legame.

### **Caratteristiche:**

1. prestazione ottica: la trasmissione di sole e di più basso la temperatura può essere ridotta dal vetro temperato laminato dello schermo di seta di 12.76 mm.
2. strength: confrontato al normale 12.76 mm non-temperato vetro laminato, 12.76 millimetri lo schermo di seta ha laminato il vetro temperato è circa 4 ~ 5 volte più duro. Ha più alta resistenza, può resistere agli effetti più pesanti e caricare il peso più pesante.
3. Color: tutti i colori delle tabelle di RAL e di Pantone sono disponibili.
4. 12.76 millimetri lo schermo di seta ha laminato il vetro temperato ha la caratteristica di suono-prova, perché la pellicola di PVB può ostruire efficientemente la trasmissione sana.
5. Safety, i residui ancora si attaccheranno alla pellicola e non cadranno quando il pannello di vetro è rotto.
6. tutto l'elaborazione quale il bordo di lucidatura, angolo di arrotondamento, fori di perforazione, ritaglio, tacche di taglio, ecc. deve essere rifinito prima di essere stampato e temperato.

### **Applicazioni:**

1. 12.76 millimetro lo schermo di seta ha laminato il vetro temperato può essere usato come le porte di vetro, pavimento, scala, parete della decorazione.
2. il vetro temperato laminato dello schermo di seta di 12.76 mm può essere fatto del rivestimento della tabella o della parte superiore.
3. 12.76 mm in vetro temperato serigrafato può essere utilizzato come ringhiere di vetro, corrimano, recinzione, parete divisoria, soffitto.

## **Specifiche:**

Nome del prodotto: 12.76 mm serigrafato vetro temperato laminato

Altro nome: 12.76 mm serigrafato sandwich in vetro temperato; vetro temperato laminato 12.76 mm; 12.76 mm in seta laminata serigrafica; 12.76 mm VSG, 6mm + 6mm Sandwich Glass, 6 + 6 vetro stratificato temperato

Spessore: 12.76 mm

Spessore del singolo vetro disponibile: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Struttura in vetro: vetro trasparente/vetro temperato Ultra Clear + serigrafia stampata in vetro temperato;

Colori disponibili di vetro: trasparente, semi-trasparente, bianco latte, bianco opaco, verde, blu, bronzo, Grey, ecc., tutti i colori e reticoli di Pantone

Formato standard: 1830mm \* 2440mm; 2140mm \* 3300mm, e dimensioni personalizzate

Formato massimo: 3m \* 12m

## **Elaborazione Dettagli:**

il vetro temperato laminato grigio Euro 6mm + 6mm può essere procedato con precisione con bordi levigati, angolo di sicurezza, fori di foratura, cut out da assemblare con diversi tipi di accessori.

1. il vetro temperato laminato appartiene al vetro di sforzo interno. Prima di effettuare il processo di laminazione, il vetro necessario tagliare in modanatura, foratura e fresatura.
2. dopo la produzione di rivestimento di vetro laminato, il vetro non può essere tagliato più, perché porterà a scoppiare.
3. i bordi del vetro temperato laminato è sforzo di concentrazione, devono essere bene protetti, non possono usare gli oggetti taglienti e duri colpire il bordo del vetro, o facile fare il burst di vetro.

## **Certificati di qualità:**

1. aderisca allo standard di vetro temperato europeo di EN12150
2. conformarsi con ASTM1048 standard americano
3. conformi con lo standard di vetro temperato 9963-1998 GB
4. conformi con il vetro temperato e calore-rinforzato standard cinese di GB 17981-1999
5. aderisca alla certificazione obbligatoria cinese di vetro di sicurezza (CCC), IGCC, CSI.

## **Dettagli immagine di 12.76 mm serigrafato vetro temperato laminato:**

**Immagine del prodotto:**



**Rottura del vetro stratificato temperato:**



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

**Linea di produzione:**



**& caricamento pacchetto:**

