

## **SZG- Professionale Bicchiere Produttore + Costruzione Bicchiere- Vetro stratificato temperato ultra chiaro da 13,52 mm**

**Vetro stratificato temperato ultra chiaro da 13,52 mm** è anche chiamato vetro laminato temperato di ferro basso 13,52mm, vetro sandwich ultra chiaro, vetro laminato temperato ferro 66.4, vetro di sicurezza stratificato ultra chiaro 6mm + 6mm + 6mm ultra chiaro ESG VSG, ecc. È un tipo di vetro di sicurezza che è combinato da due pezzi di [\*\*Vetro temperato 6mm basso contenuto di ferro\*\*](#) (vetro temprato ultra chiaro) inserito da strato interno trasparente PVB da 1,52 mm. Dopo il riscaldamento e l'alta pressione nell'autoclave ad alta pressione, i due pezzi di pannelli di vetro sono strettamente incollati tra loro dalla pellicola PVB.

**Immagini di vetro laminato temperato ultra chiaro da 13,52 mm:**



**specifiche tecniche:**

Nome del prodotto: vetro laminato temperato ultra chiaro da 13,52 mm

Combinazioni: vetro temperato 6mm basso contenuto di ferro + 1,52 mm PVB + 6 mm vetro temperato a basso contenuto di ferro

Altri colori disponibili: vetro laminato blu, vetro laminato grigio, vetro laminato bronzo, ecc.

Dimensione massima: 3,3 M \* 12 M

**Vantaggi del vetro stratificato temprato a basso contenuto di ferro da 13,52 mm:**

1. Sicurezza: quando il pannello di vetro laminato si rompe, i detriti continueranno ad aderire al film e non cadranno.
2. Elevata resistenza: il vetro stratificato temperato 13,52 mm è 4-5 volte più duro del vetro stratificato non temperato da 13,52 mm.
3. Il vetro stratificato extra chiaro da 13,52 mm può bloccare la trasmissione del suono.
4. Alta trasparenza, puoi godere di una buona visuale quando guardi attraverso un vetro stratificato ultra chiaro da 13,52 mm.



## Avviso:

Tutti i processi come i fori di perforazione, il bordo di lucidatura, gli angoli di arrotondamento, i ritagli, le tacche di taglio, ecc. Devono essere rifiniti prima di essere temprati e poi laminati.



## Standard di qualità:

SZG - vetro stratificato temperato sono prodotti rigorosamente in conformità con i requisiti della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e soddisfa i seguenti standard di qualità.

1. Standard del vetro di sicurezza cinese (CCC).
2. Certificato BS 6206 dello standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
3. Standard di vetro stratificato di sicurezza USA: certificato SGCC.
4. Norma europea del vetro di sicurezza: certificato EN EN 14449 (CE).

Produzione Linea:



**S Z G**

Professional glass manufacturer



## **Applicazione:**

Il vetro laminato temprato a basso tenore di ferro da 13,52 mm è utilizzato comunemente come le seguenti applicazioni a causa della sua sicurezza e della sua caratteristica di ultra trasparenza.

1. Balustrade, ringhiera, corrimano, balcone.
2. Rivestimento a parete e facciate.
3. In casa, finestre.
4. Roof, lucernario.
5. Può essere utilizzato come vetro vetrina.
6. Ponte di vetro per visitare la città, ecc.



### **Altri tipi di vetro stratificato:**

Vetro laminato trasparente;

Vetro laminato colorato;

Vetro stratificato serigrafato;

Vetro laminato a rete metallica;

Vetro laminato curvo, ecc.