

15MM Super Clear vetro temperato...--edificio perfetto per vetro piscina recinto, corrimano di vetro, balaustra in vetro

Attraverso il trattamento di indurimento **tempra vetro** struttura per essere fatta con tensioni interne, viene fornito con un risultato in una maggiore resistenza alla flessione, che si chiama vetro temperato o temperato. È un genere di vetro di sicurezza. Perché quando si verifica la rottura, la lastra di vetro si trasformeranno in piccole particelle con spigoli arrotondati, confronta tempri vetro, riduce le lesioni alle persone. Questa caratteristica rende tempera vetro sono stati ampiamente utilizzati in luoghi di particolare responsabilità, un elevato rischio di rottura o soggetti a forte luce solare causerebbe un aumento significativo in sollecitazioni termiche. Quando vetro Float chiaro Ultra filo lucido e temperato, i cerchi di vetro sembrano un po' blu.

15MM vetro temperato vetro ultra trasparente caratteristiche:

1. ad alta resistenza: confronta con vetro float chiaro ultra 15mm, è cinque volte più difficile. E ' in grado di sopportare impatti più pesanti; può caricare più pesante peso; può avere una maggiore resistenza.
2. alta sicurezza: può ridurre la lesione quando sua rotta, perché quando è sia avvenuta la rottura, il vetro temperato diventerà piccoli pezzi cubici.
3. stabilità al calore: vetro temperato bianco ultra 15mm in grado di sopportare una temperatura di 250 °C a 320°C.
4. elevata trasparenza: si può avere una buona vista, quando si guarda attraverso fuori.

Specifica:

1. spessore del vetro: 15MM
2. servizi di elaborazione di vetro: lucido bordo, angolo rotondo, fori, ritaglio, tagliati tacche, ecc.
3. può essere su misura come vetro basso del ferro piegato, ultra chiaro vetro acidato, vetro serigrafato bianco chiaro ultra, ecc.
4. formato su misura e forma sono disponibili.



Applicazione:

1. 15mm Ultra chiaro vetro temperato per [vetro piscina recinzioni](#)
2. vetro per pareti divisorie in vetro temperato ferro basso 15mm
3. 15mm super trasparente in vetro temperato per porte anteriori di vetro
4. vetro ultra chiaro temperato 15mm per [piani di tavolo in vetro](#)
- ...



Standard di qualità del vetro SGG edificio:

- Norma europea EN12150 temperato vetro standard
- Secondo ASTM1048 American Standard
- Secondo GB 9963-1998 temperato vetro Standard
- Secondo GB 17981-1999 cinese Standard temperato e vetro di protezione
- Passare cinese vetro di sicurezza certificazione obbligatoria (CCC), IGCC, CSI.

Macchine di produzione SGG

