

SZG-Glass Produttore-Building Glass-17.52mm Vetro laminato temperato verde

Vetro stratificato temperato verde francese da 17,52 mm è anche chiamato vetro stratificato temperato verde chiaro, vetro stratificato temperato verde F, vetro di sicurezza laminato verde 8 + 8mm, ESG VSG verde chiaro. È combinato da due pezzi di vetro temperato verde francese da 8 mm (o un pezzo di vetro temperato verde F da 8 mm e un altro pezzo di vetro temperato trasparente da 8 mm) inserito da uno strato intermedio PVB da 1,52 mm. Dopo il riscaldamento e l'alta pressione nell'autoclave ad alta pressione, i due pezzi di pannelli di vetro sono strettamente incollati insieme dal film PVB. Il vetro stratificato temperato verde da 17,52 mm è un tipo di vetro di sicurezza che viene comunemente utilizzato negli edifici moderni.

Immagini del vetro stratificato temprato verde da 17,52 mm:



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer



Avviso:

Tutti i processi come fori, bordi di lucidatura, angoli arrotondati, intagli, intagli di taglio, ecc. Devono essere finiti prima di essere temperati e quindi laminati.

Vantaggi del vetro stratificato temperato verde 8 + 8mm:

1. Alta resistenza: il vetro stratificato temperato da 17,52 mm è 4-5 volte più duro del vetro laminato non temperato da 17,52 mm.
2. Sicurezza: i detriti si attaccheranno comunque al film e non cadranno quando il pannello di vetro laminato viene rotto.
3. Vetro laminato temperato verde francese da 17,52 mm Il vetro laminato verde può bloccare parti della luce ultravioletta.
4. Il vetro stratificato temperato da 17,52 mm può ridurre la trasmissione del suono.

specifiche tecniche:

Nome del prodotto: vetro laminato temperato verde francese da 17,52 mm

Combinazioni: vetro temperato verde 8mm F + vetro temperato trasparente PVB + 8mm 1,5mm

Colori disponibili: azzurro, blu scuro, grigio euro, grigio scuro, bronzo, altri colori personalizzati.

Dimensioni massime: 3,3 m * 12 m

Imballaggio: nuove casse di compensato per esportazione.

Consegna: 7-15 giorni, sono disponibili servizi urgenti.

Attrezzatura di produzione:



Standard di qualità:

Il vetro laminato temperato verde da 17,52 mm prodotto da Shenzhen Sun Global Glass CO., Limited è rigorosamente conforme ai requisiti della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e soddisfa i seguenti standard di qualità.

1. Standard cinese di vetro di sicurezza (CCC).
2. Certificato BS 6206 degli standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
3. certificato EN 14449 (CE) delle norme europee sugli occhiali di sicurezza;
4. Certificato SGCC per gli standard di vetro stratificato di sicurezza USA.



Applicazioni del vetro stratificato temprato verde da 17,52 mm:

1. Railing, balaustra, corrimano, balcone.
2. Curtain wall e facciate.
3. porte, finestre;
4. Lucernario, tettoia, tetto;
5. Vetro frontale, pareti divisorie.



Imballaggio e caricamento:

Casse di compensato di sicurezza per esportazione



S Z G



Altri tipi di vetri stratificati che potrebbero interessarti:

Vetro stratificato trasparente;

Vetro laminato a basso contenuto di ferro;

Vetro stratificato curvo;

Stampa di vetro stratificato;

Vetro laminato a rete metallica, ecc.

