

Partizione in vetro temperato Crea un senso di dignità e lasciare una sensazione di spazio aperto, anche fornire uno spazio confortevole e insonorizzate. Vetro partizione più uso in ufficio, casa e edificio commerciale. Con l'aiuto delle pareti divisorie di vetro, un ambiente di lavoro comodo ed estremamente pratico può essere generato nell'ufficio, nella vostra casa o nell'edificio. Un completo sistema di partizionamento senza telaio di vetro dare al vostro ufficio una sensazione spaziosa che consente la massima quantità di luce attraverso. La parete di vetro può essere usata con vetro temperato, vetro laminato e vetro isolato ecc.

Caratteristiche:

1. altamente sicurezza: **vetro temperato 19 mm** è 5 volte più resistente di 19 mm di vetro temprato. non è facile rompere, una volta rotto, i frammenti di vetro non danno al corpo umano
2. luce alta trasparenza; vetro temperato 19 mm. ha una performance migliore di 19 mm di vetro ricotto in trasparenza luce.
3. stabilità termica: il vetro temperato di alta qualità può sostenere i cambiamenti della temperatura circa 300 °C

Specifiche:

1. Glass prodotto: vetro temperato 19 mm

applicazione 2. Glass: pareti di vetro della parete

3. altre opzioni di vetro per il divisorio: vetro laminato e vetro isolato

4. formato massimo: 3.3 m. * 12m

5. abbiamo usato la macchina di taglio automatica di CNC che fa il taglio più esatto. Si può adatta a tutti i tipi di accessori a causa dei suoi bordi precisi e cut out.

6. lavoro del bordo: bordo lucidato piano, bordo di smusso, bordo smussato, bordo ondulato, bordo ogee, bordo triplice di og ed altri

Vantaggi:

1. vetro temperato per la partizione, quando si verifica il vetro rotto, i frammenti non tagliente e ridurre il danno al corpo umano
2. vetro resistente al fuoco per la partizione, può essere il fuoco impedito in qualche misura.

3. vetro temperato per la partizione, quando il vetro rotto si verifica, i frammenti non tagliente e ridurre i danni al corpo umano

Controllo qualità:

1. vetro temperato 19 mm soddisfare cinese standard ISO9001 e CCC

2. vetro temperato 19 mm Meet Europe standard EN12543, E12510

3. vetro temperato 19 mm soddisfare British standard BS6206

Dettagli produzione:



