

SZG-Glass Produttore-Building Glass-21,52mm Facciata continua in vetro laminato temperato a basso contenuto di ferro

Vetro stratificato temperato a basso contenuto di ferro 21,52 mm è un tipo di vetro di sicurezza, è combinato da due pezzi di [Vetro temperato ferro basso 10mm](#) (vetro temperato ultra chiaro) inserito da uno strato intermedio PVB da 1,52 mm. Dopo il riscaldamento e l'alta pressione nell'autoclave ad alta pressione, i due pezzi di pannelli di vetro vengono incollati saldamente insieme dal film PVB. Vetro laminato temperato a basso contenuto di ferro 21,52 mm chiamato anche vetro laminato temperato ultra chiaro da 21,52 mm, vetro sandwich ultra chiaro, vetro laminato temperato a basso contenuto di ferro 1010,4, vetro stratificato extra chiaro 10 mm + 10 mm, vetro ESG VSG ultra trasparente 10 mm + 10 mm, ecc.



Shenzhen Sun Global Glass



Avviso:

Tutti i processi come fori di perforazione, bordo di lucidatura, angoli arrotondati, intagli, intagli di taglio devono essere finiti prima di essere temperati e quindi laminati.

Immagini del vetro stratificato temperato ultra chiaro da 21,52 mm:





Vantaggi del vetro laminato temperato extra chiaro da 21,52 mm:

1. Alta resistenza: il vetro laminato temperato da 21,52 mm è 4-5 volte più duro del vetro laminato non temperato da 21,52 mm.
2. Sicurezza: i detriti rimarranno attaccati al film e non cadranno quando il pannello di vetro laminato viene rotto.
3. Elevata trasparenza, può rendere la stanza piena di luce e possiamo goderci una bella vista all'aperto quando la guardiamo.
4. Il vetro laminato a basso contenuto di ferro da 21,52 mm può ridurre la trasmissione di ultravioletti.

La fabbrica di vetro 5.SZG può produrre vetro laminato di dimensioni jumbo.

Specifiche del vetro laminato temprato a basso contenuto di ferro 21,52 mm:

Tipo di vetro: vetro laminato temprato a basso contenuto di ferro 21,52 mm

Combinazioni: vetro temperato a basso contenuto di ferro da 10 mm + 1,52 PVB + vetro temperato a basso contenuto di ferro da 10 mm

Colori disponibili: i colori possono essere regolati in base al design dei clienti.

Taglie disponibili: dimensioni personalizzate, dimensioni jumbo disponibili.

Controllo di qualità rigoroso:

Eseguiamo rigorosi controlli di qualità dopo ogni processo e prima della consegna.



Il vetro laminato SZG soddisfa i seguenti standard di qualità:

1. Standard cinese di vetro di sicurezza (CCC).
2. Certificato BS 6206 dello standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
3. Norma europea di vetro di sicurezza: certificato EN EN 14449 (CE)



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave




LED Lighting Detection



Packing & Loading

Altre applicazioni di vetro laminato temprato a basso contenuto di ferro 21,52 mm:

1. Railing, balaustra, corrimano, balcone.
2. Lucernario, tetto.
5. Storefront glass, partizione ..



Altri tipi di vetro comunemente usati per le facciate:

Vetro stratificato Low E;

Vetro stratificato colorato;

Vetro isolato E basso;

Vetro isolante laminato;