

SZG-Glass Produttore-Vetro da costruzione- Vetro stratificato temperato a basso contenuto di ferro per lucernario / tetto / tettoia-CE e SGCC certificato

Vetro stratificato temperato a basso contenuto di ferro da 21,52 mm è un tipo di vetro di sicurezza. È combinato da due pezzi di vetro temperato a basso contenuto di ferro da 10 mm (vetro temperato ultra chiaro) inseriti da uno strato intermedio in PVB da 1,52 mm. Dopo il riscaldamento e l'alta pressione nell'autoclave ad alta pressione, i due pezzi di pannelli di vetro vengono saldamente incollati insieme dalla pellicola PVB. Vetro stratificato temperato a basso contenuto di ferro da 21,52 mm, chiamato anche vetro stratificato temperato ultra chiaro da 21,52 mm, vetro sandwich ultra chiaro, vetro stratificato temperato a basso contenuto di ferro 1010,4, vetro di sicurezza laminato ultra chiaro da 10 mm + 10 mm, ESG VSG ultra chiaro da 10 mm + 10 mm, ecc. utilizzato in edifici moderni, in particolare facciate continue, finestre, porte, lucernari, tetti, ecc.

Avviso:

Tutti i processi come la foratura, la lucidatura del bordo, l'arrotondamento degli angoli, i ritagli, le tacche di taglio, ecc. Devono essere finiti prima di essere temperati e poi laminati.

Progetti lucernari:







Immagini del vetro stratificato temperato a basso contenuto di ferro da 21,52 mm:



Specifiche:

Nome prodotto: lucernario in vetro stratificato temperato da 21,52 mm.

Combinazioni: vetro temperato a basso contenuto di ferro da 10 mm + PVB 1,52 + vetro temperato a basso contenuto di ferro da 10 mm.

Spessore dello strato intermedio: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm, 2,28 mm, ecc.

Dimensioni: dimensioni personalizzate.

Dimensione massima: 3,3 M * 12 M.

Vantaggi del vetro stratificato temperato a basso contenuto di ferro:

1. Alta resistenza: il vetro stratificato temperato a basso contenuto di ferro da 21,52 mm è 4-5 volte più duro del vetro stratificato ricotto da 21,52 mm.

2. Sicurezza: i detriti rimarranno attaccati alla pellicola e non cadranno quando il pannello di vetro stratificato temperato ultra chiaro è rotto.

3. Il vetro stratificato temperato a basso contenuto di ferro (ultra chiaro) può ridurre la trasmissione del sole e della luce ultravioletta.

Sono disponibili le taglie 4.Jumbo.

5. Alta trasparenza, l'interno sarebbe luminoso con lucernario / tetto in vetro stratificato temperato ultra chiaro.

Attrezzature di produzione:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Materie prime e controllo



Imballaggio e caricamento di sicurezza:



Shenzhen Sun Global Glass