## Flat & curvo 25.52 millimetri di calore imbevuto di vetro laminato--desgin su misura vetro edificio composto!

Vetro laminato di sicurezza del HST temperato, che consiste di due vetri temperati che hanno fatto **test intriso di calore**, Essi sono legati da uno o più strati di pellicola PVB (strato di vinile trasparente)/film SGP/pellicola EVA in-between che impedisce il vetro di frantumazione su impatto.

In questa sezione 25.52 millimetri di calore intriso di test di vetro stratificato temprato è un vetro composto di sicurezza edificio. È possibile avere una combinazione di vetro molto flessibile e lavorare con uno specifico film intercalare per soddisfare la domanda di diversi progettì. Come ad esempio:

- 1. vetro temperato HST trasparente da 12mm + 1.52 mm interlayer film (film SGP/film PVB/pellicola EVA) + vetro temperato HST 12mm
- 2. vetro temperato Ultra Clear HST da 12mm + 1,52 film interlayer + 12mm di calore imbevuto di vetro temperato Ultra Clear
- 3. vetro serigrafato 12mm + 1.52 mm interlayer film + 12mm di calore bagnato prova di vetro temperato trasparente/12mm Ultra Clear temperato HST vetro
- 4. vetro temprato Clear acidato da 12mm + 1.52 mm interlayer film + 12mm di calore imbevuto di acido chiaro inciso in vetro temperato
- 5.12mm di vetro temperato acido di ferro basso inciso HST + 1.52 mm interlayer film + 12mm HST vetro temperato basso ferro.
- 6. e così via. Benvenuto al posto ordine dell'OEM per indicare il substrato di vetro, potete sempre avere vetro con alta qualità oltre la vostra aspettativa.



## **Specifica:**

- 1. Glass produzione: 25.52 mm spessore HST temperato vetro laminato
- 2. Glass trattamento: prova impregnata di calore
- 3. interlayer film: film SGP, film PVB, film di Eva, ecc
- 4. substrato di vetro: <u>vetro temprato HST di sicurezza trasparente 12mm</u>, vetro temperato HST a basso ferro da 12mm, vetro serigrafato imbevuto di calore da 12mm, vetro temperato sabbiato da 12mm, vetro temperato acidato chiaro da 12mm, vetro temperato acidato chimico bianco super, 12mm, ecc.
- 5. formato del vetro & figura: formati su misura, sia le figure piane che curve sono disponibili.
- 6. servizi di lavorazione: fori forati, tacche tagliate, spigoli smussati, ecc.

7. campione di qualità: ISO90001-2015, campione di CE

## **Caratteristiche:**

- 1.25.52 mm spessore sicurezza sandwich in vetro temperato HST sono più tenacità di vetro stratificato ricotto
- 2. prova di immersione di calore può ridurre il tasso di esplosione spontanea di vetro temperato, esso è preso come misura efficace per migliorare la sicurezza di vetro temperato
- 3. You può avere combinazione flessibile fino alle esigenze dei vostri progetti
- 4. Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited in grado di produrre il vetro soggetto al vostro disegno CAD e vi offrono vetro con alta qualità e alta efficienza.

## **Applicazione:**

- 1. tetto in vetro laminato HST temperato
- 2. la parete di vetro ha temperato la prova imbevuta di calore di vetro laminato della tenda
- 3. calore immergere prova di sicurezza temprato laminato divisori in vetro
- 4. e così via.