

Flat & curvo 25.52 millimetri di calore imbevuto di vetro laminato-- desgin su misura vetro edificio composto!

Vetro laminato di sicurezza del HST temperato, che consiste di due vetri temperati che hanno fatto **test intriso di calore**, Essi sono legati da uno o più strati di pellicola PVB (strato di vinile trasparente)/film SGP/pellicola EVA in-between che impedisce il vetro di frantumazione su impatto.

In questa sezione 25.52 millimetri di calore intriso di test di vetro stratificato temprato è un vetro composto di sicurezza edificio. È possibile avere una combinazione di vetro molto flessibile e lavorare con uno specifico film intercalare per soddisfare la domanda di diversi progetti. Come ad esempio:

1. vetro temperato HST trasparente da 12mm + 1.52 mm interlayer film (film SGP/film PVB/pellicola EVA) + vetro temperato HST 12mm
2. vetro temperato Ultra Clear HST da 12mm + 1,52 film interlayer + 12mm di calore imbevuto di vetro temperato Ultra Clear
3. vetro serigrafato 12mm + 1.52 mm interlayer film + 12mm di calore bagnato prova di vetro temperato trasparente/12mm Ultra Clear temperato HST vetro
4. vetro temprato Clear acidato da 12mm + 1.52 mm interlayer film + 12mm di calore imbevuto di acido chiaro inciso in vetro temperato
5. 12mm di vetro temperato acido di ferro basso inciso HST + 1.52 mm interlayer film + 12mm HST vetro temperato basso ferro.
6. e così via. Benvenuto al posto ordine dell'OEM per indicare il substrato di vetro, potete sempre avere vetro con alta qualità oltre la vostra aspettativa.



Specifica:

1. Glass produzione: 25.52 mm spessore HST temperato vetro laminato
2. Glass trattamento: prova impregnata di calore
3. interlayer film: film SGP, film PVB, film di Eva, ecc
4. substrato di vetro: [vetro temperato HST di sicurezza trasparente 12mm](#), vetro temperato HST a basso ferro da 12mm, vetro serigrafato imbevuto di calore da 12mm, vetro temperato sabbiato da 12mm, vetro temperato acidato chiaro da 12mm, vetro temperato acidato chimico bianco super, 12mm, ecc.
5. formato del vetro & figura: formati su misura, sia le figure piane che curve sono disponibili.
6. servizi di lavorazione: fori forati, tacche tagliate, spigoli smussati, ecc.

7. campione di qualità: ISO90001-2015, campione di CE

Caratteristiche:

1. 25.52 mm spessore sicurezza sandwich in vetro temperato HST sono più tenacità di vetro stratificato ricotto
2. prova di immersione di calore può ridurre il tasso di esplosione spontanea di vetro temperato, esso è preso come misura efficace per migliorare la sicurezza di vetro temperato
3. You può avere combinazione flessibile fino alle esigenze dei vostri progetti
4. Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited in grado di produrre il vetro soggetto al vostro disegno CAD e vi offrono vetro con alta qualità e alta efficienza.

Applicazione:

1. tetto in vetro laminato HST temperato
2. la parete di vetro ha temperato la prova imbevuta di calore di vetro laminato della tenda
3. calore immergere prova di sicurezza temprato laminato [divisori in vetro](#)
4. e così via.