

25,52 DuPont Sentry film vetro stratificato--vetro di sicurezza reso più facile

Come sappiamo che DuPont Sentry film anche denominato SGP film, è una tecnologia importante di intercalari di vetro di sicurezza che aiuta può rendere il vetro laminato diventare più forte e più protettivo.

Perché SGP film ha prestazioni migliori rispetto PVB film?

1. SGP film creato per l'applicazione in Specialty Glass area di sicurezza, ad esempio alta sicurezza vetrata e uragano resistenza finestre, porte, negozio di porte anteriori, ecc
2. [SGP intercalari Sandwich Glass](#) sono diventati un importante ed efficace costruzione di vetro ingegnerizzato, quando architetti ha bisogno di un materiale che può fare la differenza nella prestazione del vetro.
3. Dupont Sentry film hanno 100 volte più forza rispetto ai tradizionali strati di vetro laminato, ad esempio, PVB film, pellicola di Eva, ecc.
4. they hanno più durezza e trasparenza
5. il più vantaggio di SGP film, si prega di contattare con noi per avere una specifica di dettaglio di Sentry film.



In questa sezione, 25.52 mm Clear riflettente temperato HST SGP film laminato vetro costruzione di vetro come di seguito:

12mm Clear riflettente in vetro temperato calore impregnato test + 1.52 mm SGP film + 12mm di vetro temperato trasparente di calore bagnato.

Questi due vetro hanno fatto il calore impregnato prova, lo scopo principale è di ridurre il tasso auto-distruttivo di vetro temperato. La spontaneità del vetro temperato è sempre esistito, le maggiori informazioni su questo, si prega di fare riferimento a **Vetro di prova intriso di calore.**

Specifica:

1. spessore di vetro: 25.52 millimetro
2. substrato di vetro: 2 x 12mm un pannello chiaro temperato con HST un pannello (lato 1) argento riflettente solare ombreggiatura con HST

3. interlayer Filme: 1.52 mm SGP film

formato 4. Glass: formato su misura

5. Shape del vetro: sia piano che curvo sono disponibili

6. servizi di trattamento: fori perforati, tacche di taglio, stampa serigrafica, bordo lucidato, bordo smussato, calore rinforzato, pieno temperato, ecc.

7. MOQ: 500m²

Caratteristiche:

1. controllo solare e risparmio energetico

un pannello di vetro è rivestimento in vetro riflettente d'argento, qui è rivestimento non in linea/rivestimento molle. Può offrire la trasmissione della luce di sufficienza, ma ancora può offrire le buone prestazioni sul controllo solare e sul risparmio di energia. Qui i dati di vetro possono essere adattati, benvenuto al contatto con per ordinare il vetro di risparmio di energia su misura.

2. calore immergere test per rendere il vetro temperato diventare più sicurezza.

Questi due pannelli di vetro hanno fatto prova di immersione a caldo, che può ridurre al massimo il spontaneo di vetro temperato.

3. SGP interlayer film aiutarlo a diventare un vetro di alta sicurezza di fine, vetro di prova di uragano, vetro di resistenza di tempesta, ecc.

Applicazione:

vetro temperato riflettente argento HST + 1.52 mm SGP + **12 millimetri di vetro temperato trasparente prova di calore bagnato** può essere usato per i sistemi di coperture di vetro; soluzioni involucro di vetro della costruzione, parete di vetro della tenda, nervatura di vetro, ecc.