Vetro isolante curvo da 28 mm- VETRO SOUND PROTEF & CALORE ISOLANTE VETRO & MATERIALE PER L'EDILIZIA DI VETRO RISPARMIO ENERGETICO SOLARE

VETRO ISOLATO CURVO 28mm è composto da due strati di **Vetro curvo da 8 mm**, circondato da adesivo composito ad alta resistenza e alta densità, i due pezzi di vetro temperato curvo da 8 mm sigillati. Il distanziatore intermedio è riempito con gas secco e disidratante per garantire che il gas nel distanziatore sia secco. La funzione del distanziale aria / gas argon è di ridurre la penetrazione del vapore acqueo.

Specifiche del vetro cavo curvo:

1. Tipo di vetro grezzo: vetro curvo trasparente, vetro curvo colorato, vetro riflettente curvo, vetro curvo low e , vetro curvo temperato, vetro curvato laminato, ecc.

2. Spessore del vetro: vetro curvato da 22 mm, vetro coibentato da 25 mm, vetro coibentato da 31 mm, vetro coibentato curvo da 36 mm, ecc.

3. Spessore del distanziale: 6 A, 9 A, 12 A, 15 A, 20 A

4. Gas nel distanziatore: aria, gas argon

5. Colore del vetro: trasparente, ultra chiaro, bronzo, blu, verde, grigio, ecc

6. Dimensioni massime: 3300x13000mm
   Le dimensioni personalizzate sono disponibili e basate sui requisiti del cliente

Caratteristiche per vetro curvo isolato:

1. Funzione di risparmio energetico solare: il vetro isolato curvo offre buone prestazioni di risparmio energetico.

2. Isolamento acustico: il vetro curvo isolato può rendere l'isolamento acustico.

3. Prevenire il calore radiante: il vetro curvo isolato può prevenire il calore radiante, ridurre vertigini al tramonto e alla luce solare.

4. Mantenere la temperatura e l'umidità costante dell'interno:

S Z G
Professional glass manufacturer

Sea ling Robot
S Z G
Professional glass manufacturer

applicazioni:

Poiché il vetro curvo isolato ha una buona funzione di isolamento, come rumore di prova, isolamento termico. Vetro isolante curvo ampiamente utilizzato nelle seguenti aree:

1. Finestra residenziale e & porte

2. Facciata continua e facciata di edifici per uffici

Qualità:

Il vetro curvo isolante viene utilizzato principalmente per la decorazione di esterni. A causa delle sue proprietà ottiche, conducibilità termica, coefficiente di isolamento acustico, per produrre vetro curvo isolato devono essere conformi agli standard internazionali. Il nostro vetro isolante Conforme ai seguenti standard internazionali di Europa, America del Nord e Cina: ISO9001, CCC, CE, BS6206, EN12510, EN14449, SGCC ecc.

Verification of Conformity

Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Evaluation of conformity / Product standard
EN 14449:2005

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

S Z G

Professional glass manufacturer

SGS TEST REPORT

SGS TEST REPORT

SGS TEST REPORT

S Z G

Professional glass manufacturer

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

SGS TEST REPORT

SentryGlas

Certificate No. DPSGP1405b

DuPont Glass Laminating Solutions

is pleased to confirm that the company:

SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., Ltd

has successfully passed the qualification process of SentryGlas® on May., 2014.

This certificate is valid until the date shown in the below table as long as your manufacturing process for laminated safety glass remains unchanged. Renewal is subject to validation of newly supplied laminates.

By DuPont:

S Z G

Professional glass manufacturer