SZG 52.52 mm basso ferro laminato vetro isolato-Sound isolante vetro & vetro prova di calore & vetro di risparmio energetico solare

il vetro isolato del ferro basso di 52.52 mm è fatto da un pannello di un vetro basso del ferro di 15mm e da uno strato di 17.52 mm temperato vetro laminato, legato con distanziatore in alluminio 20mm. Il distanziale in alluminio può essere riempito con aria o argon, ogni bordo di IGU (unità di vetro isolate) sigillato con i sigilli ad alta resistenza che può perfettamente evitare di acqua di vapore penetrato, il più vantaggio di vetro isolato sta riducendo le perdite termiche, minore energia consumo, con l'alto risparmio di energia efficiente e termico rimanga, può conservare mólto il consumo domestico di applicazione. Il vetro isolato appartiene al vetro di energia solare ed usa ampiamente negli edifici moderni.

Tipi di vetro coibentato:

- 1. float vetro isolato, utilizzare come finestra di vetro.
- 2. vetro isolato temperato e vetro isolato laminato, tipi ampiamente usati.
- 3. vetro isolato riflettente, buona scelta come facciata di vetro o parete di vetro della tenda.
- 4. Low e vetro isolato, migliore scelta per la costruzione moderna per la parete di vetro della tenda, facciata di vetro.

Specifica di vetro isolato:

Spessore vetro: 16mm vetro isolato in ferro basso, vetro isolato in ferro 18mmlow, 19 mm in ferro basso vetro isolato, 21 millimetri di vetro isolato in ferro basso, 22mm di vetro isolato in ferro basso, 24mm di vetro isolato in ferro basso, 26mm vetro isolato in ferro basso, 27mm vetro isolato in ferro basso, 28mm vetro isolato in ferro basso, 29mm vetro isolato in ferro basso, in ferro 30mmlow vetro isolato, 31 millimetri di vetro isolato in ferro basso, 32 millimetri di vetro isolato in ferro basso, 35mm in ferro basso isolato vetro, 36mm vetro isolato in ferro basso, 40 millimetri basso ferro isolato di vetro ecc

Distanziatore spessore: 6a vetro coibentato distanziatore, vetro isolato distanziatore 9a, vetro coibentato distanziale, 15a distanziale, vetro isolato, 20a distanziale

Gas: vetro isolato del gas dell'aria, vetro isolato gas dell'argon

Min Dimensione: 200x200mm

Dimensione massima: 3300x12000mm

Bicomponente (tenuta strutturale e PIB) per sigillante secondario

Caratteristiche del vetro isolato low e:

1. il vetro isolato ha funzione molto buona di risparmio di energia. L'apertura della finestra è più grande e l'effetto di risparmio energetico meglio.

il vetro 2. isolated ha colore ricco e buona prestazione artistica, tale vetro isolato verde di vetro, vetro isolato blu, vetro isolato grigio e vetro isolato di stampa ecc.

- 3. il vetro isolato può migliorare l'ambiente dell'interno. Il vetro cavo può intercettare il sole ed impedire il calore causato dal disagio di radiazione e ridurre il sole di tramonto causato vertigini.
- 4. il vetro isolato ha buone caratteristiche di isolamento acustico.

Qualità:

La nostra fabbricazione di vetro isolata rigorosamente segue il sistema internazionale di qualità ISO9001 ed ha passato i seguenti campioni di qualità:

- 1. il vetro isolato 25mm incontra il campione del CCC (certificazione obbligatoria cinese del vetro di sicurezza).
- 2. vetro isolato 25 mm Meet porcellana vetro isolato di qualità standard GB11944.
- 3. vetro isolato 25mm incontrano il vetro di sicurezza europeo standard di qualità EN12150.


Applicazione:

Il vetro isolato appartiene al vetro di rendimento elevato ed usa ampiamente nell'architettura moderna. Il vetro d'isolamento pricipalmente è usato per il heating, l'aria condizionata, il rumore o le zone che non hanno bisogno della luce solare diretta o della lampada speciale, vedono come sotto:

- 1. finestra di vetro, portello di vetro, o parete di vetro
- 2. parete di vetro della tenda, facciata di vetro, parete esterna di vetro
- 3. ringhiera di vetro, balaustra di vetro, recinzione di vetro
- 4. tetto di vetro, lucernario di vetro, tetto di vetro

Dettagli prodotto:

Immagini del prodotto di vetro isolato 52.52 mm:





Linea di produzione:



Pacchetto e caricamento:





La nostra promessa è che si riceve 52.52 mm vetro isolato con alta qualità e condizioni di sicurezza da noi.