SZG 36 isolato vetro-Sound isolamento vetro & termoresistente vetro e solare risparmio energetico vetro porcellana costruzione vetro Produttore e fabbrica

36 vetro coibentato è costituito da due pannelli di **vetro temperato 12mm** ed e legato con distanziatore in alluminio 12mm. Lo spaziatore in alluminio può essere riempito con aria o argon, ogni bordo di IGU (unità di vetro isolate) sigillato con SEALAnti ad alta resistenza che possono perfettamente evitare l'acqua di vapore penetrato, il più vantaggio di vetro isolato sta riducendo le perdite termiche, energia inferiore consumo, con l'alto risparmio energetico efficiente e termico rimanga, può conservare un consumo domestico molto di applicazione. Il vetro isolato appartiene al vetro di energia solare ed usa ampiamente in costruzioni moderne.

Specifica di vetro isolato:

Vetro spessore: 16mm isolato vetro, 18mm vetro isolato, 19mm vetro isolato, 21 mm vetro isolato, 22mm vetro isolato, 24mm vetro isolato, 25mm vetro isolato, 26mm isolato vetro, 28mm vetro isolato, 29 isolato vetro, 30mm vetro isolato, 31 millimetri di vetro isolato, 32 millimetri di vetro isolato, 35mm vetro isolato, 36 vetro isolato, 40mm vetro isolato ecc

Spessore dello spaziatore: vetro isolante 6a, vetro isolato 9a, vetro isolato 12A, vetro isolato 15a, vetro isolato di 20A

Gas: vetro isolato aria, vetro isolato del gas dell'argon

Min Dimensione: 200x200mm
Dimensione massima: 3300x12000mm

Bicomponente (guarnizione strutturale e PIB) per sigillante secondario

Tolleranza lunghezza o larghezza (mm):

L/W < 1000 ± 2,0

1000 ≤ L/W < 2000 + 2,-3

L/W ≥ 2000 ± 3,0

Tolleranza di spessore (millimetro):

T < 17 ± 1,0

17 ≤ T < 22 ± 1,5

T > 22 ± 2,0

Tipi di vetro isolato:

1. float vetro isolato, per lo più utilizzare come finestra di vetro

2. vetro isolato temperato

3. vetro isolato riflettente, buona scelta come facciata di vetro

vetro isolato 4. Low e , molto buon per uso come facciata di vetro

Caratteristiche del vetro isolato low e :

1. il vetro isolato ha funzione molto buona di risparmio di energia. Al fine di rendere l'effetto migliore, l'apertura della finestra sarà più grande.

2. il vetro isolato ha colore ricco e buona prestazione artistica, quale vetro isolato verde di vetro, vetro isolato blu, vetro isolato grigio ecc.

3. il vetro isolato può migliorare l'ambiente dell'interno. Il vetro cavo può intercettare il sole ed impedire il calore causato da disagio di radiazione e ridurre il sole di tramonto causato vertigini.

Applicazione:

Il vetro isolato è vetro ad alte prestazioni ed uso ampiamente nell'architettura, vede come qui sotto:

1. finestra di vetro e portello di vetro, partizione di vetro

2. parete di vetro della tenda, facciata di vetro, parete di vetro

3. ringhiera di vetro, balaustra di vetro, recinzione di vetro

4. tetto di vetro, lucernario di vetro

Qualità:

Il nostro vetro isolato sono prodotti rigorosamente seguire il sistema di qualità ISO9001 e soddisfare le seguenti norme:

1. campione di CCC (certificazione obbligatoria cinese di vetro di sicurezza)

2. porcellana vetro isolato qualità standard GB11944

3. vetro di sicurezza europeo qualità standard EN12150

Dettagli prodotto:

Immagini di prodotto di vetro isolato 36:

S Z G
Professional glass manufacturer

Linea di produzione:

Pacchetto e caricamento:

S Z G
Professional glass manufacturer

La nostra promessa è che si riceve vetro isolato 36 con alta qualità e condizione di sicurezza da noi.