

## SGG 8.38 mm grigio scuro PVB film laminato vetro

Il vetro laminato è un tipo di vetro di sicurezza che interstrato pellicola meto due pannelli di vetro insieme quando si è verificato rottura. Questo film intercalare può essere polivinilico butyral (PVB), etilene-vinil acetato (Eva) o SGP Sentry film, tra i suoi due o più strati di vetro. L'intercalare mantiene gli strati di vetro legato anche quando rotto, e la sua alta resistenza impedisce il vetro di rottura in grandi pezzi taglienti.

In questa sezione 8.38 mm grigio scuro laminato vetro è pezzi di [vetro colorato grigio scuro 4mm](#) sono legati da 0.38 mm PVB film in colore chiaro. Grazie a PVB film ha multi-colore opzioni, che porta a PVB film laminato vetro può avere colorato, vivido effetto, per soddisfare le diverse esigenze di applicazione.

Ogni pezzo di 4mm grigio scuro tinto vetro float deve essere di grado una qualità, nessun posto di muffa, senza graffi, senza bolle; Dopo aver lavato pulito e asciutto, saranno aderito con PVB film sotto vuoto ambiente. Infine, rimarranno in forno di vetro laminato sotto trattamento ad alta pressione per 8 ore.



**Specifica:**

1. substrato di vetro: vetro float grigio scuro 4mm
2. interlayer pellicola: 0.38 mm Clear PVB film
3. formato di riserva: 2134mm \* 3300mm.
4. customized size & Shape: disponibile
5. elaborazione dei servizi: fori, tacche tagliate, angolo di sicurezza, ecc.
6. other PVB colori della pellicola: rosso, verde, grigio, dentellare, giallo, bianco opaco, bianco latte, ecc.
7. tempo di produzione: entro 7 giorni lavorativi, dopo il pagamento ricevuto.

#### Caratteristiche:

1. il vetro ricotto laminato può essere tagliato nelle fette quando i clienti ricevono il vetro, ma non possono essere temperati più. Perché il film PVB interlayer sarà sciogliere dal forno temperato alta temperatura fino a 700 gradi.
2. rispetto ad uno stesso spessore singolo vetro, possono essere allineati ad un vetro di sicurezza perché il frammento può essere aderito insieme da PVB film, per ridurre il ferimento di essere umano.
3. Inoltre possono essere usati per aumentare la valutazione dell'isolamento acustico di una finestra, in cui migliora significativamente l'attenuazione sonora confronta ad un pannelli di vetro non-Laminated dello stesso spessore.

#### **Applicazioni:**

1. può essere usato come portello di vetro, finestra, pavimento, scala
2. può essere usato come parte superiore della tabella, covering della tabella.
3. può essere usato come ringhiere di vetro, recinzione, soffitto, tetto, facciata, parete divisoria.

#### **Qualità:**

1. meet con il campione di Europa, del Nord America e della Cina: ISO, CCC, CE, EN12543.
2. selezioni 40% dei fogli di vetro liberi del galleggiante di alta qualità che perfetto piano e puro per laminazione
3. usi la migliore qualità PVB Fornitore domestico prodotto

#### **Linea di produzione:**



**Imballaggio & caricamento:**



