

## Pannelli di vetro isolato

**Finestra di vetro coibentata SZG** è costituito da due o più pezzi di lastre di vetro per vetri che possono essere low e o vetro riflettente o normale vetro float colorato e utilizzare gommini sigillanti e distanziali in alluminio che sono stati riempiti insieme di essiccante. Vetro isolante / Vetro cavo / IGU / Vetro doppio vetro con il perimetro del distanziatore che viene a contatto con il vetro è adeguatamente sigillato con sigillanti primari e secondari per garantire che sia a tenuta d'aria / argon.

Il vetro coibentato da 5 mm + 5 mm può essere vetro temperato trasparente da 5 mm + [5vetro temperato low e mm](#), Vetro temperato trasparente da 5 mm + gla riflettente riflettente da 5 mmss. Uno dei maggiori vantaggi del vetro isolante è il risparmio energetico. Sarà risparmiato un sacco di condizioni di aria condizionata.

### Caratteristiche:

- 1). Prestazioni ottiche Visibile LT 10% -80% e LR 13% -35% dipende da diversi pannelli di vetro isolato
- 2). Caratteristica termica Il vetro isolante può ridurre il valore U, soprattutto se riempito con gas inerte
- 3). Isolamento acustico Il vetro isolante può abbassare il rumore, se applicato con lastra laminata, 80 decibel di rumore del traffico potrebbero essere bassi come 45 decibel
- 4) Anti-rugiada: il vetro con doppi vetri è riempito con una sostanza essiccante che può assorbire efficacemente il vapore nello spazio interno o penetrato dall'esterno per garantire che il gas nello spazio interno sia assolutamente asciutto e non si secchi.

### Composizione di vetro coibentato:

1. vetro temperato + spazio aereo + vetro temperato Low e
2. Vetro temprato + Spazio aria + Vetro temprato riflettente
3. Vetro temprato + Air Space + Vetro rinforzato termicamente
4. Vetro temperato + spazio d'aria + vetro temperato tinto

### Specifiche:

Spessore del substrato di vetro: 8 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm disponibili

Spessore dello spazio aereo: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A

Opzioni di spazio aereo: Dry Air, Argon

Spessore vetro: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm


Colore: trasparente, grigio, verde, blu, colore personalizzato

Max: 2700x3700mm

Min: 180x350mm

**Immagini dei prodotti:**







**Pacchetto:**

