

GLASSAGGIO DI STZG-GLASSE PRODUTTORE-BUTTER-6MM + 6MM BASSA BASSO GLASSED PVB in vetro laminato temperato

Vetro laminato temperato glassato in ferro basso 13.52mm è combinato da due pezzi di vetro temperato smerigliato di ferro a basso contenuto di 6mm inserito da PVB trasparente da 1,52 mm o due pezzi di vetro temperato di ferro basso inserito da un interslayer PVB smerigliato da 1,52 mm. Dopo il riscaldamento e l'alta pressione nell'autoclave ad alta pressione, i due pezzi di pannelli di vetro sono strettamente incollati insieme dal film PVB. A causa della sua sicurezza e caratteristiche artistiche, vetro laminato temperato glassato glassato di 6mm + 6 mm è popolarmente utilizzato per la decorazione. Si chiama anche 66.4 vetro laminato, 6 + 1.52 interslayer + 6 in vetro laminato temperato acido acidato, 1/2 pollice in ferro basso glassato ESG VSG, 6mm + 6mm a basso effetto di sicurezza acido acido, vetro sandwich, ecc. Il colore del vetro può essere regolato in base al design del cliente.

Immagini di vetro laminato temperato glassato in ferro basso 6 + 6mm:



Shenzhen Sun Global Glass







Vantaggi del vetro laminato temperato SZG 6 + 6:

1. Alta resistenza: vetro laminato temperato glassato in ferro basso 13.52mm è 4-5 volte più difficile di 13,52 mm in vetro laminato non temperato.
2. Security: i detriti si attaccheranno ancora al film e non cadranno quando il pannello in vetro laminato temperato glassato basso è rotto.
3. Il vetro laminato temperato glassato a basso contenuto di ferro è traslucido, può ridurre la trasmissione del sole e della luce ultravioletta.
4. Il vetro laminato glassato a basso contenuto di ferro ha buoni effetti per la protezione della privacy e la decorazione.

5. Il colore è disponibile.

6. Le dimensioni delle dimensioni sono disponibili.

Specifiche tecniche:

Descrizione del prodotto: vetro laminato temperato glassato glassato di 6mm + 6mm.

Combinazioni: vetro a basso contenuto di 6mm (ultra chiare) vetro temperato + 1,52 PVB + 6mm in ferro basso (ultra chiaro) vetro temperato smerigliato; Vetro temperato extra-chiaro da 6 mm + 1,52 PVB glassato PVB + 6mm in vetro temperato extra chiaro.

Colori disponibili: personalizza, il colore può essere personalizzato, tutti i colori sono disponibili.

Dimensioni: taglie personalizzate, le dimensioni jumbo sono disponibili.

Attrezzatura di produzione SZG:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Applicazioni del vetro laminato temperato colorato di 13.52mm:

Il vetro laminato temperato colorato è popolarmente utilizzato per la decorazione.

Partizioni;

Cabina doccia;

Ringhiere / balaustra / corrimani,

Porte,

Baldacchino, ecc.



Controllo di qualità rigoroso:



Standard di qualità:

Il vetro laminato temperato glassato SZG è in conformità con un rigoroso controllo della qualità e soddisfa i seguenti standard di qualità.

1. Standard di vetro di sicurezza cinese (CCC).
2. BS 6206 Certificato degli standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
3. Standard in vetro di sicurezza laminato americano: certificato SGCC.

[illegible]