

6.38 mm in vetro stratificato grigio chiaro-PVB film laminato

6.38 mm in vetro lamellare grigio chiaro viene prodotta attraverso la realizzazione di due pezzi [lastre di vetro chiare 3mm](#) inserite dalla pellicola grigia di luce PVB dello spessore di 0,38 millimetri strettamente insieme dopo il heating e l'alta pressione. Sembra simile a [6mm vetro grigio chiaro](#) dalla parte anteriore. È una sorta di vetro di sicurezza e ha la stessa caratteristica di sicurezza come il [6,38 vetro laminato trasparente](#). Quando è rotto, sarebbe ancora in una forma completata, perché i detriti saranno ancora attenersi alla pellicola PVB e non cadere.





Specifica:

Nome di prodotto: vetro laminato grigio chiaro 6.38 mm

Altro nome: 6.38 mm grigio chiaro sandwich; vetro laminato grigio 3mm + 3mm; vetro laminato grigio Euro 6.38 mm; 6.38 mm grigio chiaro VSG, 3mm + 3mm sandwich di vetro grigio, 3 + 3 vetro stratificato, ecc

Composizione: vetro chiaro di 3mm + grigio chiaro PVB (0,38 millimetro) + vetro libero di 3mm

Spessore del singolo vetro disponibile: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Colore vetro dei singoli fogli: vetro trasparente

Disponibile colore PVB: trasparente (chiaro), semi-trasparente, bianco opaco, bianco latte, verde scuro, verde chiaro, blu scuro, blu chiaro, bronzo, grigio scuro, ecc, tutti i colori Pantone.

Formato standard: 1830mm * 2440mm; 2134mm * 3300mm, e dimensioni personalizzate sono disponibili

Formato massimo: 3m * 12m

Caratteristiche:

1. prestazione ottica: la trasmissione di sole e di più basso la temperatura può essere ridotta dal vetro laminato grigio chiaro di 6.38 millimetri.

2. Safety, i residui ancora si attaccheranno alla pellicola e non cadranno quando il pannello di vetro laminato grigio chiaro di 6.38 millimetri è rotto.

il vetro laminato grigio chiaro di 3.6.38 millimetri ha la caratteristica di suono-prova, perché la pellicola di PVB può ostruire efficientemente la trasmissione sana.

4. trasparenza: potete vedere chiaramente la vista attraverso il vetro laminato grigio chiaro di 6.38 mm.
5. può essere tagliato al formato nel bisogno e fatto di vetro isolato laminato, vetro smerigliato.
6. shock Resistance: può essere estesa ad applicazione di vetro antiproiettile, e vetro antideflagrante per prevenire pallottola, bomba e forza violenta, ecc.

Applicazioni:

1. can essere usato come portello di vetro, finestra, pavimento, scala
2. può essere usato come parte superiore della tabella, covering della tabella.
3. can essere usato come ringhiere di vetro, recinzione, soffitto, tetto, facciata, parete divisoria.

Linea di produzione:



Imballaggio & caricamento:

