

SZG 6mm + 19a + 6mm persiane isolanti vetro-isolamento acustico vetro e resistenza al calore vetro e risparmio energetico vetro e protezione della privacy-miglior produttore di vetro da costruzione e fabbrica in Cina

6 mm + 19a + 6 mm di vetro per tapparelle isolate per realizzare tende / persiane / feritoie all'interno **Vetro isolante 6mm + 6mm**. I vetri isolanti per tende hanno caratteristiche di vetro isolante e feritoie, possono resistere al calore, resistere al suono e proteggere la privacy, con una buona luce allo stesso tempo.

Specifica del vetro dell'ottica isolata:

Spessore vetro: vetro lamellare isolato 5mm + 5mm, vetro lamellare isolato 6mm + 6mm, vetro lamellare isolato 8mm + 8mm 10mm vetro lamellare 10mm + 10mm ecc

Spessore distanziale: 19 mm

Tipo di gas: gas aria / gas argon

Dimensioni massime: 3300x12000mm, dimensioni personalizzate in base al design dei clienti.

Bicomponente (tenuta strutturale e PIB) per sigillante secondario

Prestazioni: U value ≥ 1.0 ; SC $\geq 2,0$



我们员工

最大化



S Z G

Professional glass manufacturer



Caratteristiche del vetro isolante per persiane:

1. Buona funzione di risparmio energetico.
2. Buone caratteristiche di isolamento acustico.
3. Tramite il controllo dell'interruttore, può avere una buona luce.
4. Con le caratteristiche del vetro dell'ottica, può proteggere la privacy umana.
5. Poiché i ciechi all'interno del vetro isolante, non è facile essere sporchi, rispetto al normale vetro dei ciechi.

6. Nessun rumore quando si tira la feritoia, rispetto al normale vetro della feritoia.





Qualità:

La nostra produzione di vetri isolanti per persiane segue rigorosamente il sistema di qualità internazionale ISO9001 e soddisfa i seguenti standard di qualità:

1. Il vetro isolato con alette da 6 mm + 6 mm è conforme allo standard CCC (certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese).
2. Il vetro isolante con feritoia da 6 mm + 6 mm soddisfa lo standard di qualità del vetro isolante Cina GB11944.
3. Il vetro coibentato con alette da 6 mm + 6 mm soddisfa gli standard di qualità europei EN14449.

4. I vetri isolanti con griglia ottica da 6mm + 6mm soddisfano lo standard di qualità SGCC del vetro di sicurezza del mercato americano e canadese.

Verification of Conformity
 Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass -
 Evaluation of conformity / Product standard
EN 14449:2005

**QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 CERTIFICATE**

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015

S Z G

Professional glass manufacturer

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

CE

SGS TEST REPORT

S Z G

Professional glass manufacturer

SGS TEST REPORT

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

CE

S Z G

Professional glass manufacturer

SentryGlas

DuPont Glass Laminating Solutions

SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., Ltd

has successfully passed the qualification process of SentryGlas on May, 2014.

Applicazione:

Il vetro isolante della feritoia appartiene al vetro ad alte prestazioni e ai prodotti molto caldi nell'architettura moderna.

1. Finestra di vetro e porta in vetro

1. Partizione di vetro o parete di vetro