

SGG 6 + 6 MM CHIARO LOW E ISOLATI VETRO-AUDIO PROVA VETRO & VETRO dell'ISOLAMENTO TERMICO / ENERGIA SOLARE RISPARMIO MATERIALE di VETRO BUILDING

VETRO ISOLATO E CLEAR BASSA /Isolato vetro units(IGUs) anche called isolati unità di vetro, isolato vetri unità, unità di isolamento termico, doppio vetro, doppio pannello vetro, doppio vetro isolato, vetro di isolamento termico, tenuta termica vetro isolante, vetro isolante doppio è composto di due o più pezzi di vetro con la parte centrale separato dall'isolamento distanziatore di alluminio che viene riempito con aria secca o gas. La parte di vetro cavo è riempita con aria secca o gas inerte e sigillata da colla butilica, zolfo strutturali o colla sigillante. La funzione di distanziatore di aria/gas è ridurre la penetrazione di vapore acqueo. L'unità di vetro isolante è sigillato da una guarnizione bordo secondario e che rendono la robustezza strutturale per il vetro isolante. Il distanziatore di alluminio contiene un essiccante e può assorbire l'umidità da o all'interno dello spazio aereo.

Specifiche:

Il vetro isolato può fatta da alcun tipo di [vetro trasparente](#) ,[vetro colorato](#), vetro riflettente, vetro low-e, [vetro temperato](#) e [vetro stratificato](#).

Distanziatore sono con spessore di 6mm 9mm 12mm 15mm 20mm. SGG isolato vetro ha abbastanza essiccante nella barra spaziatrice e da tre lati che sono tenuta primaria e tenuta secondaria dall'operazione di macchinari.

Spessore vetro singolo	5mm 6mm 8mm 10mm
Spessore del distanziale	6A, 9A, 12A, 15A, 20A
Gas in distanziatore	Aria, Argon
Colore di vetro	Chiaro, ultra chiaro, bronzo, blu, verde, grigio
Dimensione del vetro isolante	1.max: 2700x3700mm 2.min:180x350mm 3. formati su ordinazione
Composizione di vetro isolante	1. chiaro temperato vetro + vetro temperata Low-e 2. chiaro vetro temperato + vetro temperato riflettente 3. o composizione personalizzata in base alle esigenze.

Caratteristiche:

Vetro isolante si combinano con un vetro a controllo solare in un'unità doppia vetrata. I migliori vantaggi per vetro isolante è quello di ridurre le dispersioni termiche e il modo migliore per migliorare l'efficienza energetica di una finestra o la facciata è unità di vetro isolante.

1.Perfetta trasparenza: unità di vetro isolante permette la massima penetrazione della luce e mantiene la parte interna calda riducendo l'incidenza di condensa sul lato aria calda.

2.Energy basso consumo: unità di vetro isolante riduce il calore solare e aiuta a risparmiare energia e proteggere l'ambiente.

3.Isolamento termico avanzato: unità di vetro isolante Fornisce la possibilità di utilizzare grandi superfici vetrate senza aumentare il consumo di energia.

4.**Isolamento/prova del suono:** unità di vetro isolante hanno una buona funzione di isolamento acustico.

Applicazioni:

Vetro isolato colla butilica sono utilizzati di fuori, e vetro di colla isolato di zolfo sono utilizzati all'interno.

1. fuori uso, **parete divisoria di vetro, vetro di facciata** ecc
2. all'interno di utilizzo, **finestra di vetro, porta in vetro**, che recinta vetro ecc.

Qualità:

Vetro isolato È conforme agli standard di Europa, Nord America e Cina: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

Dettagli del prodotto:

Le immagini dei prodotti chiaro isolato e basso vetro 6 + 6 mm:



Prestazione di vetro isolato e Clear basso:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spcaer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

Linea di produzione:



Pacchetto e carico:





I nostri progetti:



Philippines
AVIDA TOWERS
in 2015



La nostra promessa è che voi che ricevete e chiaro basso isolato vetro 6mm + 6 mm con condizione di elevata qualità e sicurezza da noi.