

Tipi di varietà di sistemi di facciata in vetro-piano e curvo 24mm doppi vetri unità

Facciata in vetro significato utilizzando vetro varitey su un sistema a parete tenda è un rivestimento esterno di un edificio in cui le pareti esterne sono strutturali o non strutturali, possono essere fatti di un materiale leggero, riducendo i costi di costruzione. Come ad esempio: [SGP in vetro lamellare](#), sono stati conosciuti come la relativa buona prestazione eccellente su sostenga l'effetto più pesante o la tempesta/uragano più forte, ma non richiedono per aumentare lo spessore del vetro.

24mm unità di vetro isolate specifica:

1. Glass prodotto: vetro isolato/unità di vetro isolanti/doppi vetri, ecc.
2. substrato di vetro: 6mm vetro temperato libero, 6mm vetro temperato basso del ferro, vetro temperato 6 millimetri riflettente, 6mm vetro temperato di low E , vetro di serigrafia 6mm, ecc.
3. spazio aereo: spazio di aria 12mm/vaccume/argon
4. forma & formato di vetro: entrambe le figure piane & curve sono disponibili
5. vetro temperato pieno, [vetro temperato mezzo/vetro rinforzato calore](#), [vetro di prova impregnato calore](#) sono disponibili da noi.
6. parametri su misura relativi al controllo del guadagno solare come il comfort termico e il comfort visivo, e così via.



È possibile avere una combinazione personalizzata di 24mm di vetro isolante spessore, per esempio:

1.6mm radura low E vetro temperato + 12mm aria spazio/vaccume/argon + 6mm vetro temperato chiaro

2.6mm temperato verde scuro vetro riflettente + 12mm aria spazio/vaccume/argon + 6mm vetro temperato chiaro/6mm Ultra Clear vetro temperato

3.6mm temperato verde francese rivestimento vetro + 12mm aria spazio/vaccume/argon + 6mm vetro temperato chiaro/6mm vetro temperato basso ferro

vetro riflettente temperato grigio scuro 4.6mm + spazio di aria 12mm/vaccume/argon + 6mm vetro temperato (vetro di sicurezza chiaro 6mm/vetro temperato di 6mm del ferro basso)

5.6mm euro grigio vetro temperato riflettente + 12mm aria spazio/vaccume/argon + 6mm vetro temperato (6mm sicurezza vetro/sicurezza 6mm vetro temperato basso ferro)

6.6mm oro bronzo riflettente temperato vetro + 12mm aria spazio/vaccume/argon + 6mm vetro

temperato (6mm sicurezza vetro/sicurezza 6mm vetro temperato basso ferro)

7. sicurezza 6mm dorato vetro temperato riflettente + 12mm aria spazio/vaccume/argon + 6mm vetro temprato di sicurezza (6 millimetri temperato vetro chiaro/sicurezza 6mm vetro temperato basso ferro)

8. Welcome per disporre cusotmized ordine circa 24mm doppi vetri di vetro per noi.

In questa sezione, 24mm vetro a doppi vetri è applicato per il muro di Cortina, una grande funzionalità di seguito:

1. sono ammessi luce naturale può penetrare più profondo all'interno dell'edificio.
2. la facciata della parete della tenda non trasporta alcun peso di carico guasto dalla costruzione tranne il relativo proprio peso di carico guasto.
3. la parete trasferisce i carichi orizzontali del vento che sono avvenimento su esso alla struttura principale della costruzione attraverso i collegamenti ai pavimenti o alle colonne dell'edificio. Una parete della tenda è destinata per resistere all'infiltrazione dell'acqua e dell'aria, ondeggiamento indotto dal vento e dalle forze sismiche che agiscono sulla costruzione e dalle relative proprie forze di peso di carico guasti.
4. 24mm insulated sistemi di parete di vetro della tenda sono progettati tipicamente per il risparmio di energia, il suono insulation, ecc.



Vantaggi su di noi:

1. We hanno oltre 20 anni di esperienza di produzione di vetro curvo isolante 24mm, 24mm vetro piatto coibentato. Ci sono attrezzature di produzione avanzate, i lavoratori sofisticati, team tecnico qualificato e team di vendita professionale per il servizio voi, per assicurarvi che possiamo offrire alta qualità di fine di vetro e servizi piacevoli che sono al di là della vostra aspettativa.
2. prima della produzione di massa, faremo doppio controllo disegni CAD per ogni pannello di vetro con i clienti.
3. potete dedicare i servizi di elaborazione compreso: fori perforati, tacche di taglio, stampa serigrafica, bordi lucidati, bordi smussati, angoli di sicurezza, ecc.
4. è possibile su misura parametri relativi al controllo del guadagno solare come il comfort termico e comfort visivo, e così via.



S Z G

Professional glass manufacturer

